

606型聚氨脂类密封胶检测报价

产品名称	606型聚氨脂类密封胶检测报价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	类型:聚氨脂密封胶 膨胀率:400% 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

606型聚氨脂类密封胶性能：

606型聚氨脂类密封胶是公司生产的一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果;有良好的填充性和粘接性，确保606型聚氨脂类密封胶填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;特有的柔性，确保606型聚氨脂类密封胶适合不规则的基面接缝防水;具有好的耐化学介质性能;使用方便。

606型聚氨脂类密封胶特点：

- 1、止水效果好，具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，抵1.2MPa的水压。
- 2、耐久性强、质量变化率低，606型聚氨脂类密封胶结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命达100年。
- 3、缓膨胀性好，其7天的膨胀率的膨胀率 50%(实测值可达39.3%)，非常适用于潮湿多水的施工环境。
- 4、606型聚氨脂类密封胶施工便捷单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪。
- 5、606型聚氨脂类密封胶施工密贴，能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。
- 6、606型聚氨脂类密封胶性价比高，优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

606型聚氨脂类密封胶检测指标：

606型聚氨脂类密封胶的止水效果好，具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抵水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：606型聚氨脂类密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年.施工便捷：单组份、膏状物。606型聚氨脂类密封胶可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结.科技环保：具有良好的耐酸、海水、碳酸钠等化学介质。

606型聚氨脂类密封胶用途：

606型聚氨脂类密封胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。606型聚氨脂类密封胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;606型聚氨脂类密封胶密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。