

重庆钢制闸门【昊川水利】价格合理 钢制闸门生产厂家

产品名称	重庆钢制闸门【昊川水利】价格合理 钢制闸门生产厂家
公司名称	衢州市昊川水利设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区经济开发区乌江东路20号
联系电话	13857013942

产品详情

衢州市昊川水利设备有限公司主营：翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。钢制闸门

昊川水利为您分享：钢闸门的应用范围

钢闸门可用于给排水、防汛、灌溉、水利、水电工程中，用来截止、疏通水流或起调节水位的作用。

产品适用于水利，市政，重庆钢制闸门，旅游等部门在中小型河道上游作调节水位之用，尤其适用于防洪，灌溉，钢制闸门多少钱，水力发电，环境美化，景观坝修筑，旅游景点开发等。

衢州市昊川水利设备有限公司主营：翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。

昊川水利为您分享：

1.驱动装置手电两用，灵敏可靠，手动时，在操作手轮时先调节手柄板到手动位置，然后旋转手轮或直接作输出轴转动，从而实现闸门启闭动作，此时电路切断，不可进行电动操作；在电机驱动时，手轮不可旋转，所有结合面的密封处没有渗漏，铸铁钢制闸门，并观察其手动装置及自动复位功能是否到位。钢制闸门

2.指示式开度计和双向过力矩开关可靠，开度指示仪的表盘刻度为百分比。其动作数值在实际使用中进行调整，闸门的启闭度控制也应在调试时根据实际使用情况进行调整。

3.手轮上标明开闭方向，手轮顺时针旋转为关闭闸门，钢制闸门生产厂家，人工操作力不大于150N。

4. 电动启闭装置的电机大转矩应大于额定转矩的3倍，驱动电机的连续转动时间不得低于15分钟。钢制闸门
5. 闸门结构形式便于维修检查，能满足室外安装使用要求。
- 6、 电动闸门就地控制设备能将闸门的位置信号传送到PLC。
- 7、 闸门启闭速度应不大于0.5m/min。

衢州市昊川水利设备有限公司主营：翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。钢制闸门

昊川水利为您分享：大坝闸门安装前的准备工作

- 1、 门槽一期混凝土凿毛，调整预埋插筋或基础螺栓；
- 2、 清除门槽内渣土、积水；
- 3、 设置孔口中心、高程及里程测量控制点，用红铅油标示；钢制闸门
- 4、 搭设脚手架及安全防护设施；
- 5、 清理埋件堆放场地；
- 6、 布置电焊机、起吊设备及作业室；
- 7、 配合吊装用的锚栓应在一期混凝土浇筑时预埋。

重庆钢制闸门-【昊川水利】价格合理-钢制闸门生产厂家由衢州市昊川水利设备有限公司提供。衢州市昊川水利设备有限公司（www.zjhcl.com）位于衢州市衢江区经济开发区乌江东路20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊川水利在工业制品中享有良好的声誉。昊川水利取得商盟认证，我们的服务和水平也达到了一个新的高度。昊川水利全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。