

# 拜城县现货XPS挤塑板酚醛每平方费用

产品名称	拜城县现货XPS挤塑板酚醛每平方费用
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	型号:B1阻燃 密度:28kg 厚度:80mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

应在挤塑板两面各刷界面剂一道。配置粘结剂(1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。(2)将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。(3)粘结剂的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物(剂)。安装挤塑板(1)标准板规格尺寸为1200\*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为1.5。(2)网格布翻包门窗洞口、变形缝两格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的粘结剂。拜城县现货XPS挤塑板酚醛每平方费用具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是建筑保温的佳之选。由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下。的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质。对无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。地面防湿保温层，广泛适用于各种建筑物的底层防潮，高寒地区公路、铁路、机场跑道的路基下铺设可控制地砖热胀冷缩状态，并具有的结构承重效果。室内装潢、板、广泛适用于室内装潢、吊顶、隔音墙、夹心门填充材料，起到隔热、隔音、保湿、减轻重量等效果。该板在生产过程中添加了防火剂，因此不易燃烧。也可以广泛应用于公司制作各类宣传板等。根据现场施工面配置聚苯板的尺寸，涂刷或批刮粘结胶浆，贴到墙面上。阻燃型聚苯硬质泡沫板,采用高性能的EPS和XPS聚苯板材，两利产品供不同客户需求进行选择，产品的厚度根据不同工程项目需求设计而定。高强玻璃纤维网格布可提供系统的整体强度和耐冲击性，同时防止系统表层开裂。网格布层数可根据设计要求而定

。饰面层为涂料、面砖等装饰材料。干结的胶浆不可重新加水后使用。(5)严禁在泡沫板上进行电、气焊作业；底板钢筋在进行焊接时，须做好防火措施，防止火星溅落到泡沫板上。(6)粘贴上部泡沫板时，掉落下来的粘结砂浆可格布，必须及时清理干净。安全注意事项(1)安全生产，预防为主是施工现场的基本方针。严格执行国家有关安全生产的规定，按照建设工程施工现场管理规定实施细则执行。(2)由于挤塑板为易燃物，因此在材料保管、运输、施工过程中，禁止明火，工人不得抽烟，裁切下来的泡沫板碎板条必须随手用袋子装好，禁止到处乱丢，随处飘洒。效益分析新地华城项目地下室底板防水保护层总计40000m<sup>2</sup>，其中承台侧壁和基坑侧壁防水保护层面积约5000m<sup>2</sup>。按照市场行情。