

## 乌鲁木齐市现货XPS挤塑板酚醛厂家联系方式

产品名称	乌鲁木齐市现货XPS挤塑板酚醛厂家联系方式
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	型号:B1阻燃 密度:28kg 厚度:80mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

### 产品详情

人们一直在保温与防火之间权衡，它能够更好的平衡两者的关系。所以因此被广泛利用。挤塑板全称挤塑聚苯泡沫板，是外墙保温材料的一种，又名XPS板。挤塑板是以聚苯辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为的闭式气泡结构，加上其具有独特的抗蒸汽渗透性、较高的抗压强度、便捷的施工安装及长久。山东挤塑板的主要成分是聚苯，聚苯是一种易燃材料，氧指数非常低，在空气中引燃后不能自熄而且火势会越燃越大，建筑外保温材料一定要使用阻燃型挤塑板泡沫塑料，严禁使用普通型挤塑板泡沫塑料代替阻燃型挤塑板泡沫塑料用于建筑工程行业。挤塑板广泛应用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温。乌鲁木齐市现货XPS挤塑板酚醛厂家联系方式具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是建筑保温的佳之选。由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下。的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质。对无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。地面防湿保温层，广泛适用于各种建筑物的底层防潮，高寒地区公路、铁路、机场跑道的路基下铺设可控制地瓷砖热胀冷缩状态，并具有的结构承重效果。室内装潢、板、广泛适用于室内装潢、吊顶、隔音墙、夹心门填充材料，起到隔热、隔音、保湿、减轻重量等效果。该板在生产过程中添加了防火剂，因此不易燃烧。也可以广泛应用于公司制作各类宣传板等。根据现场施工面配置聚苯板的尺寸，涂刷或批刮粘结胶浆，贴到墙面上。阻燃型聚苯硬质泡沫板,采用高性能的EPS和XPS聚苯板材,两利产品供不同客户需求进行选择,产品的厚度根据不同工程项目需求设计而定。高强玻璃纤维网格布可提供系统的整体强度和耐

冲击性，同时防止系统表层开裂。网格布层数可根据设计要求而定。饰面层为涂料、面砖等装饰材料。容易产生裂缝、空鼓以及脱落。(10)通过粘结砂浆厚度来平整度，此法造成板后空腔大小不一。(11)用不同厚度的板或多层板来平整度，此法造成荷载不均，易出现问题。(12)面层做法不规范。无论是聚合物水泥胶浆薄抹面还是选用加强材料的厚抹面系统，面层厚度必须适当。一般前者为47mm，后者为25~30mm。(13)运用打磨方式找平，这个方式对挤塑聚苯板表面致密结构造成一定程度的损害，不易与抹面砂浆融到一体。(14)施工面层时，正处夏天或者温度极高的情况，面层不能有效的保持水分，造成面层湿度不够产生裂缝。(15)在腻子层湿度还很大或者下过雨之后还未干燥的情况下，在腻子层涂抹透气性不足的高弹性面层涂料，造成面层涂料起鼓。