

阿合奇县酚醛板45公斤密度厂家发货

产品名称	阿合奇县酚醛板45公斤密度厂家发货
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	型号:B1阻燃 密度:28kg 厚度:80mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

将挤塑板塞入洞中，注意不要在四周边沿涂粘结剂。(4)裁剪面积能覆格布，格布搭接80。(5)涂抹底层聚合物砂浆，格布，待表面不沾手时，再涂面层聚合物砂浆，厚度应与周边一致。质量检验标准保证项目(1)挤塑板、网格布的规格和各项指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。(2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。(3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。基本项目(1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为3050%(2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。(3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。(4)网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100。阿合奇县酚醛板45公斤密度厂家发货具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是建筑保温的佳之选。由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下。的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水 and 腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质。对无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。地面防湿保温层，广泛适用于各种建筑物的底层防潮，高寒地区公路、铁路、机场跑道的路基下铺设可控制地砖热胀冷缩状态，并具有的结构承重效果。室内装潢、板、广泛适用于室内装潢、吊顶、隔音墙、夹心门填充材料，起到隔热、隔音、保湿、减轻重量等效果。该板在生产过程中添加了防火剂，因此不易燃烧。也可以广泛应用于公司制作各类宣传板等。根据现场施工面配置聚苯板的尺寸，涂刷或批刮粘结胶浆，贴到墙面上。阻燃型聚苯硬质泡沫板,采用高性能的EPS和XPS聚苯板材，两利产品供不同客户需求进行选择，产品的厚度根据不同工程项目需求设计而定。高强玻璃纤维网格布可提供系统的整体强度和耐冲击性，同时防止系统表层开裂。网格布层数可根据

设计要求而定。饰面层为涂料、面砖等装饰材料。XPS板化学性能，不挥发有害物质，对无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染，属环保型建材，符合国家有关规定。施工主要流程基层处理—底板防水层施工—底板细石混凝土防水保护层施工—承台侧壁和基坑侧壁防水保护层施工—防水保护层验收。关键施工基层处理(1)基面无粉尘、油腻、脱落物等影响粘结强度材料。(2)基面平直，不起鼓，不平处用3水泥砂浆修补。(3)为增加挤塑板与基面的粘结力，挤塑板靠近基面一侧刷界面剂一道。(4)基面清除干净后，用水冲洗待基面无明水、干燥即可施工。主要施工工艺(1)将5份(重量比)干混砂浆与一份净水混合，机械连续搅拌5min左右，混合至均匀的胶状物；将配置的粘结剂静置5min。