

聚硫双组分密封胶品牌

产品名称	聚硫双组分密封胶品牌
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封膏 作用:公路嵌缝 型号:851型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫双组分密封胶的特点：

聚硫双组分密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。聚硫双组分密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，聚硫双组分密封胶其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。聚硫双组分密封胶热老化性能很好，可长期在-40 —120 的条件下工作。

聚硫双组分密封胶两个种类：

一种是非下垂型聚硫双组分密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，聚硫双组分密封胶适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种聚硫双组分密封胶被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面。

第二种是自流平型聚硫双组分密封胶，外观为水状液体胶装物，向水 样，能够在变形缝生流淌比较稀，聚硫双组分密封胶只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，聚硫双组分密封胶将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，聚硫双组分密封胶在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力。

聚硫双组分密封胶通用名称：

聚硫双组分密封胶也叫双组份聚硫密封膏,聚硫建筑密封膏（胶）,双组份聚硫防水密封胶（膏）,ps855聚硫双组分密封胶（膏）,PG321聚硫双组分密封胶（膏）,SGJL-851双组份聚硫密封膏（胶）,室温硫化密封剂.

聚硫双组分密封胶分类：

- 1、聚硫双组分密封胶按照流动性可分为非下垂型（N），和自流平型（L）
- 2、聚硫双组分密封胶按照位移能力可分为2520两个级别；
- 3、聚硫双组分密封胶按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别：

聚硫双组分密封胶产品特点：

- 1、耐水性：聚硫双组分密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水（含盐）的重量变化小。
- 2、耐辐射性能良好：聚硫双组分密封胶耐r-射线的性能非常好。
- 3、气密性好：聚硫双组分密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是较好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。