

# 共誉不锈钢分集水器

产品名称	共誉不锈钢分集水器
公司名称	广州共誉不锈钢流体设备有限公司
价格	5.00/路
规格参数	品牌:GYSUS 型号:DN15~DN100 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区广海路4号之一104房
联系电话	13302284605

## 产品详情

主营产品：不锈钢分水器 不锈钢集水器 空调分水器 地暖分水器 自来水分水器 不锈钢稳流管 分配器 水表柱 表前立柱 耦合罐 不锈钢卡压管件 不锈钢活接 不锈钢外牙直接 等等。 适用范围：工业与民用建筑、宾馆、机场车站、家庭装修的供分水系统、直饮水系统冷热水供应系统。食品、饮料等卫生行业的分流系统。

一、产品特点：1、耐腐蚀、不结垢、免除结垢堵塞、免除黄水、污水。2、重量轻、韧性好、耐冲击、耐压试验强度达5MPa以上。3、外观精、美、色彩柔和、内壁光滑、流水阻力小。4、安装方便、决无渗漏、一分钟完成安装接头。5、耐热耐老化，在规定的压力下长期使用寿命可达70-100年。6、安装方便，与供水管材互通使用。

1、材质：不锈钢（304、316）；2、连接方式：螺纹牙接；3、分水路数：2-10路。3、厚度：1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm4、主管规格：DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20、DN155、支管规格：DN32、DN25、DN20、DN156、中心间距：120mm、150mm、160mm、170mm、180mm、200mm

二、技术指标：1、执行标准：参考GA11—91分水器性能要求 生产；2、密封试验:加压到1.6MPa并保压2min，分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL；3、强度试验：加压到2.4MPa并保压2min，分水器本体无泄漏现象，部件没有变形；4、盐雾试验：经盐雾腐蚀试验箱96h喷雾试验，无起层、剥落或点蚀凹坑；5、开启力测定：加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力，阀门启闭灵活，无卡阻现象；6、外观质量检验：表面无结疤、裂纹、砂眼，外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹。