

# 水性耐久聚合物薄层路面施工

产品名称	水性耐久聚合物薄层路面施工
公司名称	河南勇奋道路工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	DH:18838762097 型号:多种型号 产地:河南
公司地址	河南省新乡市新乡县朗公庙镇朗中街村231号
联系电话	18838762097

## 产品详情

水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺：

- 1.素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色防滑路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平的路面会增加材料的使用量。
- 2.素地清理：用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器，彻底\*\*路面上的灰尘、水分和油污，后用清洗机彻底清洗地面。路面有深坑或破损，应先进行修补
- 3.底涂施工：基面处理好后需对基层进行渗透密封处理（水泥路面需要且非常重要）；
- 4.中涂施工：在密封后的路面上摊铺水性聚合物加强层（约3mm）；
- 5.面涂施工：后在表面上滚涂一层水性聚合物密封剂。

经以上工艺施工完成的彩色路面，色彩鲜艳持久，在混凝土路面上的加铺其优异的渗透嵌锁式层间结构将确保不会脱层，沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层。

水性聚合物彩浆防滑路面,彩浆防滑封层,专业薄层彩色路面铺装,尚景辉

水性聚合物彩浆防滑路面是一种基于反应性无机材料和改性高分子聚合物的新一代路面彩色化薄层加铺系统。

水性聚合物彩浆防滑路面是水性环保材料，颜色可以任意定制。施工简单方便，无需大型施工设备。交联反应的聚合物可以与沥青或混凝土基层形成完好的结合力，保持与基材同步胀缩性，适用于沥青、混凝土等多种基层的路面彩色化

A剂25KG+B剂5KG=30KG/组