

桥梁支护专用钢支撑 609地铁钢支撑价格 沧州华广管道装备有限公司

产品名称	桥梁支护专用钢支撑 609地铁钢支撑价格 沧州华广管道装备有限公司
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4550.00/吨
规格参数	品牌:华广管道 型号:609 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

钢管内支撑：

优点：自重轻，利于施工。造价低，可回收利用，保护环境。缺点：刚度小，易失稳，需要竖向水平支撑。

沧州华广管道装备有限公司主营地铁钢支撑、钢围檩、活络端等系列产品，我们拥有多年积累的丰富经验和合作条件。

本公司恪守“诚信、敬业、务实、创新”的精神，奉行“以诚待客、以优取胜”的经营理念，坚持以科技促进步、以质量求生存的发展战略，竭尽全力以低成本的价格，提供优质的产品，使企业在激烈的市场竞争中日益发展壮大。公司立足天津，面向竭诚为客户提供优质的产品。以优质服务满足顾客要求为已任的经营理念，全方位满足新老客户的需求，为地铁事业的发展而努力贡献。

可调钢支撑安装技术

基坑内支撑和地铁钢支撑的优缺点

一、钢筋混凝土内支撑：

优点：

发挥材料的优点。深基坑土方施工中，基坑深度往往较大，挡土结构的水平压力也较大，因此，钢筋混凝土支撑表现为水平受压为主，由于钢筋混凝土支撑与钢支撑不同，它具有变形小的特点，加上采用配筋和加大支撑截面的方法，可以提高钢筋混凝土支撑的强度，用以作为支撑的混凝土能充分发挥材料的刚度大和变形小的受力特性，它能确保地下室施工和基础施工以及周边邻近建筑物、道路和地下管线等公共设施的安全，因此，它是作为深基坑支护技术的新形式和新材料。

整个支撑安装工作力求尽可能缩短工期，以达到控制基坑后期变形的目的。

(4) 开挖下道支撑下土方时，小型挖机必须在路基箱上工作，不得直接接触支撑，路基箱和支撑杆件上下之间必须铺设40厘米以上厚度的覆土。支撑底层必须填实以防止支撑承受挖机重量而变形。

(5) 在收到支撑设计负责人签署的支撑拆除的书面文件后，800地铁钢支撑，方可开始拆除支撑。

(6) 钢支撑拆除前先解除预应力，然后将支撑

公司始终坚持“以质量求生存，凭信誉闯天下，抓管理促效益，创品牌求发展”的宗旨！

沧州华广管道装备有限公司会继续保持优质的服务，饱满的热情，优惠的价格与建筑界新老客户竭诚合作，让城市更美好，让生活更美好，一同开创美好明天！