

中春牌钢制三柱抽真空防腐家用暖气片散热器

钢制三柱暖气片的经济耐用型

产品名称	中春牌钢制三柱抽真空防腐家用暖气片散热器 钢制三柱暖气片的经济耐用型
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	21.50/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GZ608/GZ609 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

钢二柱暖气片水温的降低可减少传输管网的热损失，环节水流所通过管路、设备的壁面因结构而造成的热损失，并且可延长供暖设备、管路的使用寿命，既节省能源又节约资金投入，

另外，低温热水供暖可降低居室因高温所造成的干燥感，如同时配以暖气片用恒温控制阀，则更能够有效控制居室温度，实现居室采暖的个性化调节，增加居室的舒适效果。温控阀的使用更可便于分户热计量促使的推广与实施，提高人们采暖节能的意识。

钢柱系列散热器一体成型，采用优质低碳精密钢管，利用可靠的特殊焊接工艺制成，水流量大采用高压静电喷涂自动流水线。表面涂料采用热固性树脂粉末，不挥发，具有环保性能高、稳定性好，附着力强，使用寿命长，柔韧性好，光泽度高等特点。

不同的暖气片所需要的壁厚要求是不同的。暖气片壁厚是需要保证暖气片可以承受一定压力，同时保障暖气片散热量的重要指标。一般铜铝复合暖气片壁厚中铜横管为0.8mm，铝为0.6mm，铁暖气片壁厚为3-3.5mm之间，

钢制暖气片壁厚一般在1.2mm以上，1.2mm-1.6mm为薄钢制暖气片，而1.8mm以上的为厚钢制暖气片。暖气片壁厚一定要符合国家标准，散热器壁厚不得小于1.3mm，低于此标准的散热器不但抗压强度不够，使用寿命也不长，用户平均年投资费用高；

如果暖气片壁厚高于国家标准，那将会影响散热效果。在北方，冬季取暖的时间较长，不管是集中供暖还是搭配燃气取暖炉都离不开暖气片的使用，在选择暖气片使，我们通常会根据居室的大小以及需要温度来选择合适的暖气片。

钢制暖气片，因其出众的防腐功能、普遍的适用性、较好的热价比、较高的保值率和美丽的外观，在往后很长一段时间将成为新型暖气片的主导。

散热效果主要与散热器内部的热媒温度和外部空气温度以及与空气接触的面积还有空气流速等有关。热媒主要是水暖，以散热器钢材为导体首先作用于空气加热然后带动空间温度上升已达到取暖目的。

钢制柱型散热器先进的内防腐技术使产品抗碱性、抗氧化、防腐蚀性能取得了突破性的进展，表面采用高压静电粉末喷涂，颜色丰富，色泽均匀且容易清洗，多彩外观尽显多彩生活。

钢制柱型暖气片使用锌系磷化液处理后的工件正常存放条件下30天不会返锈。经处理后的散热器内腔防腐层与钢材表面有非常好的附着力，钢制柱型散热器：以钢为原料，制造时由走水部分和对流片组成。柱式暖气片走水部分由两片滚压成型的整块钢板经焊接而成，散热面积大，板材不变形，易于焊接成型。