

社旗槽式电缆桥架 铭昌物美价廉厂家直供 槽式电缆桥架现货供应

产品名称	社旗槽式电缆桥架 铭昌物美价廉厂家直供 槽式电缆桥架现货供应
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

产品详情

电缆桥架厂家讲解托盘桥架的施工

电缆桥架是其石油、化工、轻工等方面较为应用比较广泛的一种用于电缆敷设的产口，该产品不仅适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设，那么托盘桥架施工注意哪些问题呢？下面我们电缆桥架厂家来向您介绍。

首先来说托盘式电缆桥架应该走向较为短一些，同时也尽可能的沿墙、沿柱或沿梁进行敷设，社旗槽式电缆桥架，同时也应该与其工艺专业，水暖专业及动力专业进行相协调。托盘式电缆桥架施工时需要注意地面内暗金属线布线，在设计时也应该与其土建专业密切配合。对于不同的电压、不同用途的电缆也不能敷设在同一层电缆桥架内。

同时您也需要注意电缆桥架不能与管道平行敷设，如果无法避免时，也应该做好相应的防护措施。当托盘式电缆桥架水平敷设时，需要按照荷载曲线来选择相应的距离来进行支撑，其垂直敷设时，其下间距不能大于2m。

河南铭昌电力物资有限公司专业生产桥架，防火型桥架，热浸锌桥架，大跨距桥架，不锈钢桥架.铝合金桥架等各类桥架服务周到，桥架价格优惠，值得信赖!

采用母线槽电缆桥架的优点

电力系统是我们生活中重要的供电来源，在科技的发展下也开始向节能型桥架发展，采用母线槽电缆桥架会方便很多，母线槽电缆桥架的优势：

1、供电插座采用弹簧+碳刷与不同相位的无氧导电铜带接触，母线槽外壳采用绝缘工程塑料制成（执行标准GB7251.2-2006）{介电性能：2500V一分钟无击穿或闪烁现象；绝缘电阻>50M }，安全

系数高。

2、母线槽安装完毕后，可根据客户实际“订单”变更，灵活改变流水线设备供电配置。插座和灯具可在线槽内任意滑动，增加或减少供电点，非常方便，快捷。

3、母线槽采用标段对接，安装调试完毕后即可使用，不需要维护。

4、母线槽采用标段对接方式安装，可重复拆装，基本上不会存在损耗。

5、外观整洁，与车间布局协调，有助于提高整个车间的“硬件”形象。

6、相对传统桥架一次性投入成本要高，但按使用年限及以后维护成本，比传统桥架性价比要高。

电缆桥架检验项目介绍

工程项目的检验是保证了质量，安全。在生活中有一些项目是必须要检验的，那电缆桥架的检验项目有哪些呢？

1.主控项目:

金属电缆桥架及其支架和引进或引出的金属电缆导管有必要接地(PE)或接低(PEN)牢靠，且有必要契合下列规则:金属电缆桥架及其支架长度应不少于2处与接地(PE)或接低(PEN)干线衔接;非镀锌电缆桥架间衔接板的两头跨接铜芯接地线，接地线很小答应截面积不小于4mm²;镀锌电缆桥架间衔接板的两头不跨接接地线，但衔接板两头不少于2个防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓。

电缆敷设禁止有绞拧、铠装压扁、护层开裂和外表严峻划伤等缺点。

2.通常项目:

电缆桥架设备应契合下列规则:直线段钢制电缆桥架长度超越30m、铝合金或玻璃制电缆桥架长度超越15m设有弹性节;电缆桥架跨过建筑物变形缝处设置抵偿设备;电缆桥架弯处的曲折半径，槽式电缆桥架长度，不小于桥架内电缆很小答应曲折半径，电缆很小答应曲折半径见表12.2.1-1;当规划无需求时，电缆桥架水平设备的支架距离为1.5-3m，笔直设备的支架距离不大于2m;桥架与支架间螺栓、桥架衔接板螺栓固定紧固无遗失，螺母坐落桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固守时，有相互间绝缘的防电化腐办法;电缆桥架敷设在气体管道和热力管道的下方，当规划无需求时，与管道的很小净距，契合表12.2.1-2的规则;敷设在竖井内和穿越不一样防火区的桥架，槽式电缆桥架规格型号，按规划需求方位，有防火隔堵办法;支架与预埋件焊接固守时，焊缝丰满;膨胀螺栓固守时，槽式电缆桥架现货供应，选用螺栓适配，螺栓紧固，防松低件完全。

桥架内电缆敷设摆放规整，水平敷设的电缆，首尾两头、转弯处两边及每隔5-10m处设固定点;敷设于笔直桥架内的电缆固定点距离，不大于表12.2.2的规则。

电缆的首端、结尾和分支处应设标志牌。

社旗槽式电缆桥架-铭昌物美价廉厂家直供-槽式电缆桥架现货供应由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司(www.xytdlqj.com)位于南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前铭昌电力在其它中享有良好的声誉。铭昌电力取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭昌电力全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。