

# 春威冷库价格 水果冷库安装 昭通水果冷库

产品名称	春威冷库价格 水果冷库安装 昭通水果冷库
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

## 产品详情

冷库安装的设备规范;根据施工图及现场了解确定的情况,进行设备安装;

1蒸发器安装规范;(1)安装内容;先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。(2)吊装注意;蒸发器进风口不能对着库门,蒸发器吊放在冷库端,蒸发器出风口不要对着门,昭通水果冷库,(蒸发器取位居中,以便维修)。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售:水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

冷库安装后设备调试规范;

1. 冷库制冷系统;(1)用N212Kg/cm<sup>2</sup>对系统检漏,如2h没问题,可抽真空,1h没问题,则加氟利昂保压。(2)无N2则先抽真空2h没问题,水果冷库批发,充氟利昂5 Kg/cm<sup>2</sup>气相捉漏,没问题则待试机。(3)检查所有接线排线是否正确,符合要求,水果冷库生产,检查电源是否达标。

2. 通电试机制冷系统;冷库安装完制冷系统各部件正常运转后,开机补充氟利昂至液浸满为止,此时调整温控设定值,终止温度及温差(4~5 ) ,并观察温度达终止温度时低压压力值,设定低压压力保护值(低于停机值0.4~1.2 Kg/cm<sup>2</sup>,冷冻0.4,冷藏1.2 Kg/cm<sup>2</sup>)及压差值(0.5

Kg/cm<sup>2</sup> )，高压保护值出厂时已设定在25 Kg/cm<sup>2</sup>，除非特殊情况不准变更，可人为调整压力值，检查高低压是否能进行保护，并调整热继电器保护值为开机正常电流的2.5倍，水果冷库安装，也需手动测试其性能。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

冷库机组在前期作业时要细心调查压缩机的回油状况，并保持清洗。假如发现油面不行清洗或许是油面降低，要及时加油或许换新油。这么可以防止润滑不良

B、要常常的调查压缩机设备的运转状况，查看排气温度，在时节改换时，温差改变大的时分要特别注意运转状况。假如反常，及时查看，调整体系冷凝温度和供液状况

C、关于冷库设备的声响判别。仔细听水泵、冷却塔、压缩机、风机等设备的运转声响，假如不符合惯例，应及时维修，维修部位可参阅，压缩机、排气管及地脚的轰动状况。

D、关于水冷设备，要常常查检冷却水的浑浊度。要常常对冷却水进行必要替换。并查看供水体系的跑、冒、滴、漏等状况是不是存在。

E、查看水泵是不是正常作业。发霉开关是不是有用。假如反常应及时处理

F、冷库制冷压缩机的维修保养：通常状况下，在冷库设备运转30后应替换一次冷冻油和枯燥过滤器。半年后再替换状况。根据具体状况而定。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

春威冷库价格(图)-水果冷库安装-昭通水果冷库由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限公司(www.tz1288.com)在商业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春威科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闵总。