

双闸板耐磨陶瓷出料阀 宿迁耐磨陶瓷出料阀 无锡大明阀门

产品名称	双闸板耐磨陶瓷出料阀 宿迁耐磨陶瓷出料阀 无锡大明阀门
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

产品详情

气动陶瓷双闸板阀主要用于干粉物料的进、放料及输送管道上，作截止和接通介质通道用，做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀，宿迁耐磨陶瓷出料阀，也可用作管路切换阀和灰库卸灰阀，具有密封性能好、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、耐磨性强、使用寿命长的特点。气动陶瓷双闸板阀通常采用法兰连接方式，可分为手动和气动两种驱动方式。具体来说此系列产品使用范围为：1.电厂除灰—干除灰系统；2.选矿厂—干矿粉状物料的选择、输送；3.水泥行业—干粉料输送、放料；4.面粉厂—面粉输送管道。5.其它粉末或微小固体颗粒等高磨损介质的输送，因这些工矿介质中常有硬质颗粒和纤维性的污垢等物体，该阀在管道系统中作为启闭装置，能起到很好的作用。

为了避免一下不必要的故障，要注意一下订购出料阀注意事项：

- 1、出料阀订货前未选定型号，请您提供相应的技术参数，如：管道通径，介质种类，介质温度，耐磨陶瓷出料阀厂，工作压力，耐磨陶瓷出料阀供应，连接方式，双闸板耐磨陶瓷出料阀，安装方式，环境温度，及其他特殊功能要求，我们会及时与您沟通落实相应的型号。
- 2、由设计院或单位部门选定我公司产品的，按照型号与我公司订购，同时也需提供相应的技术参数。
- 3、使用工况非常重要或管路系统比较复杂时，请您务必提供管路安装示意图及详细的参数

气动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材，密封可靠、操作轻便灵活的、体积小、通道流

畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

双闸板耐磨陶瓷出料阀-宿迁耐磨陶瓷出料阀-无锡大明阀门由无锡大明阀门自控设备有限公司提供。无锡大明阀门自控设备有限公司（wxdaming2020.tz1288.com）是从事“气动喷砂阀,手动喷砂阀,气动执行器,气动球阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周昺。