

承德30米双臂高杆灯 鲁星灯饰

产品名称	承德30米双臂高杆灯 鲁星灯饰
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

高杆灯的分类

高杆灯一般可分为两种，升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳。

升降式高杆灯分为手动和电动两种升降控制方式，承德30米双臂高杆灯，使灯盘安全可靠地降到离地面2.5米，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。

升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，30米双臂高杆灯定做，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还

配备一段备用电缆，当灯盘降至位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

操作方法

a) 灯盘上升及自动挂钩

- i. 检查卷扬机构是否正常。
- ii. 将控制手柄缆线插头插在电器板相应插座上（电器板上四芯插座）
- iii. 功能转换开关WK转向“挂钩”位置。
- iv. 按“上升”按钮AQ1，电机上升至上升行程开关XK1时，自动停止上升。
- v. 按“下降”按钮AQ2，至挂钩自动挂妥，即按“停止”按钮AQ3。若钢缆松动且灯盘端正为挂妥，否则重复（4）-（5）步骤直至挂妥。
- vi. 完毕后，从电器板上取下遥控手柄缆线的插头。

b) 下降与自动脱钩

- i. 取下电器板上灯组电源电缆（即主电缆），30米双臂高杆灯价格，并将遥控手柄缆线插头插在其相应的插座上。
- ii. 将功能转换开关WK转向“脱钩”位置。
- iii. 按“上升”按钮AQ1，灯盘上升至行程开关XK2位置时，灯盘自动停止上升。
- iv. 按“下降”按钮AQ2，30米双臂高杆灯直销，灯盘自动下降，自动脱钩，降至下支承时，按AQ3停止。
- v. 完毕后，从电器板上取下遥控手柄缆线的插头。

c) 亮灯操作

- i. 将灯组电源缆线（即主电缆）与电器板接好。
- ii. 选择适用的控制状态

1. 如果S1、S2、S3处于直通状态，三组灯应全部亮。

b、如果用自动定时控制，用户可根据当地需要设定开熄灯时刻。此时S1、S2、S3处于自控，并用S3调配亮灯组。

承德30米双臂高杆灯-鲁星灯饰(推荐商家)由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公司(jnluxing.tz1288.com)位于山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁星灯饰在道路灯具中享有良好的声誉。鲁星灯饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鲁星灯饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。