

垫片材料 恒封 垫片

产品名称	垫片材料 恒封 垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

金属齿形垫片金属齿形垫片，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的沟槽，根据不同的介质，密封垫片，可选择柔性石墨、PTFE、无石棉板或其它一些软金属，粘贴在垫片的二面。

齿形组合垫在较低的预紧力下使用是首先的垫片，垫片，表面柔软的密封层避免了金属对金属的直接接触，且能可靠、紧密的结合，垫片材料，保护了金属法兰不被损伤，即使在极高的载荷下。齿形组合垫尤其适合于高温、高压，工况条件交变的场合，在热交换器、容器、反应釜的法兰连接处，是传统金属包覆垫片的理想替代品。

垫圈指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环，用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤，分散螺母对被连接件的压力。

平垫圈一般用在连接件中一个是软质地的，一个是硬质地较脆的，其主要作用是增大接触面积，分散压力，防止把质地软的压坏。而弹簧垫圈的弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力，增大螺母和螺栓之间的摩擦力！材料为65Mn(弹簧钢)、热处理硬度为HRC44~51HRC，经表面氧化处理。

密封垫片的选型及特性浅析

1.垫片的抗蠕变性；

垫片在压力负荷和使用温度的影响下，抗蠕变性应较好，否则容易造成螺栓扭距损失，导致垫片的表面应力减小，从而硬气系统泄露。

2.垫片的抗化学腐蚀；

所选用的垫片应该不受化学介质的腐蚀，而且还不能污染介质。

3.垫片的抗黏接性；

垫片在使用后应能方便的从法兰上拆除，不粘接。

垫片材料-恒封(在线咨询)-垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂（www.hf-kj.com）是江苏苏州,五金配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒封更加美好的未来。