

# 标准化工法样板展示区 优良 郑州工法样板展示区

产品名称	标准化工法样板展示区 优良 郑州工法样板展示区
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

## 产品详情

同层排水排水管施工工艺展示重点展示要素;1、所选用的管材规格型号及施工工艺；2、横盘管的敷设方式展示；3、结构版面的防水及填料；4、成品保护措施。厨房间室内样板展示重点展示要素：1、墙面的剖切面展示；2、各标示标牌3、厨房楼地面施工工艺；厨房间给排水管材安装样板展示重点展示要点：1、排水管材及管件的配置要求；2、各种管道进出位置及插座、接地等情况

轻钢龙骨安装要求：施工工艺样板套内所有吊顶区域，天花轻钢龙骨均需按工艺工法安装完成。吊顶高低叠级转角位局部封板要求：其中一处转角位封一层L角（300mm\*600mm长）9mm多层板；另一处转角位多层板、石膏板封板完成，同时将高低叠级处的装饰石膏线及反光灯槽（转角长度不小于1000mm）安装完成；其余转角位及天花高位大面均保留轻钢龙骨完成面，标准化工法样板展示区，不封板。天花开孔要求：天花低位封板部分的天花灯孔、风口及设备检修孔洞需全部开好，郑州工法样板展示区，成品检查口需安装一个样板。

加气混凝土砌块墙样板，施工工法样板展示区，做法标准：

- 1、砌筑之前，各种砖材需按相应要求提前用水湿润；
- 2、弹线控制砌体位置；用皮数杆控制砌块层数；
- 3、砌体灰缝饱满，顶部斜砖密实；
- 4、底部坎台用烧结普通砖或多孔砖砌筑，卫生间、厨房等有防水要求的房间底部坎台需用混凝土浇筑。

质量标准：

- 1、砌体轴线位移允许偏差：10mm；砌体垂直度允许偏差：5mm；表面平整度允许偏差：8mm；
- 2、砂浆饱满度：水平缝：90%，竖向缝80%；
- 3、灰缝宽度：8mm~12mm；加压蒸汽块灰缝：水平：15mm；竖向：20mm；
- 4、坎台高度不宜小于200mm。
- 5、墙体拉结筋伸入墙体不应小于1000mm。

标准化工法样板展示区-优良(在线咨询)-郑州工法样板展示区由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，优良一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭总。