

# 钢管脚手架搭设 钢管脚手架 芜湖凯源管架批发

产品名称	钢管脚手架搭设 钢管脚手架 芜湖凯源管架批发
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 开口形脚手架的安装小技巧

凯源脚手架厂家分享开口形脚手架的安装小技巧：

1、开口形脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，搭钢管脚手架，且不应大于4m。

（沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架，一般建筑的外围脚手架沿建筑周圈连续布置，成一封闭整体，钢管脚手架，如山墙上的脚手架，不但与主体结构拉结，还在两端与正立面和背面脚手架连在一起。）

2、开口形双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑

3、高度在24m以下的单、双排脚手架，均须在外侧两端、转角及中间不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。

4、高度在24m及以上的双排脚手架在外侧全立面连续设置剪刀撑。

### 脚手架钢管搭设时要注意哪些安全问题

随着城市建设的不断发展，各个工程都会用到脚手架钢管，那么在脚手架钢管安装时有哪些安全问题需要注意呢？

首先脚手架钢管搭设的安全技术措施是脚手架钢管安装的基础。脚手架钢管必须经过夯实处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷。

脚手架钢管搭设过程中应划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥，上下呼应，动作协调，严禁在无

人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

脚手架钢管开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

脚手架钢管及时与结构拉结或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，建筑钢管脚手架，一定要确保架子稳定。

脚手架钢管必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

我们知道脚手架钢管可以靠不同的材质进行划分，那么除此之外，钢管脚手架搭设，脚手架钢管还能怎么划分呢？芜湖凯源管架租赁来回答您。

我们可以按横杆与立杆之间的传递垂直力的方式对脚手架钢管进行划分：

- 1)靠接触面摩擦作用传力。即靠节点处的接触面压紧后的摩擦反力来支承横杆荷载并将其传给立杆，如脚手架钢管扣件的作用，通过上紧螺栓的正压力产生摩擦力；
- 2)靠焊缝传力。大多数横杆与立杆的承插联结就是采用这种方式，门架也属于这种方式；
- 3)直接承压传力。这种方式多见于横杆搁置在立杆顶端的里脚手架钢管；
- 4)靠销杆抗剪传力。即用销杆穿过横杆的立式联结板和立杆的孔洞实现联结、销杆双面受剪力作用。这种方法在横杆和立杆的联结中已不多见。

钢管脚手架搭设-钢管脚手架-芜湖凯源管架批发(查看)由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（[www.whkaiyuanjiaye.com](http://www.whkaiyuanjiaye.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯源管架租赁——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号，联系人：许经理。