

宝安二次消防改造 中建消防器材 二次消防改造

产品名称	宝安二次消防改造 中建消防器材 二次消防改造
公司名称	深圳中建消防器材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦1410
联系电话	13662296558

产品详情

一、消防设备电源的自动切换装置和备用电源切换装置应进行三次切换试验，每次试验应正常。

二、火灾自动报警系统控制器的自动功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先报警功能、报警记录功能、主备电源的自动切换充电功能、备用电源的欠压过压报警功能，在备用电源检测期间连续三次放电。当检测到火灾探测器（包括手动报警按钮）时，向火灾探测器中加入烟雾和热量进行测试。联动功能为滚动层联动，如警铃响、广播切换、防火卷帘动作、风机启动、风阀开启、防火门关闭等。

三、火灾探测器（含手动报警按钮）按实际安装量的5%-10%进行检查，但不得少于10个。取样探测器的所有试验应正常。

ABC干粉灭火器的使用方法

气体火灾时，宝安二次消防改造，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，二次消防改造，造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫灭火器、石棉布联用，这个道理。报告时一定要讲清楚发生火灾的单位和详细地点，沙井二次消防改造，并尽可能讲清楚着火的对象、类型和范围。及时、准确报警，消防部门在接到报告后，南山二次消防改造，就能迅速调派消防车赶到着火地点，并针对燃烧物的性质"对症下药"及时将火扑灭

一、工作中防火措施

- 1、检修或做卫生用的抹布及易燃物品要及时进行回收、处理，如果随意搁放在高温条件下极易发生火灾。
- 2、危险性高的物品要根据安全规范予以保存和储藏，并且要定期进行检查和清理，以断绝火源，并按照要求及时进行通风。
- 3、对老化的电线、电缆及有可能发生火灾、机械要按时进行安全检查，要更换设备的要坚决更换，不能

因小失大，易燃品要远离电线电缆处。

4、加强对消防设施的安全管理，完善消防设施维护保养、巡回检查制度，确保消防设施完好。

5、及时对办公区域、装置区域、物品储存区等开展夏季专项防火安全检查。

6、严格落实动火安全管理程序。

7、夏季雷电活动频繁，定期做好防雷专项活动检查，确保重大危险源、设备和建筑物导地接零设施的完备，有效防止雷电的影响。

宝安二次消防改造-中建消防器材(在线咨询)-二次消防改造由深圳中建消防器材工程有限公司提供。深圳中建消防器材工程有限公司（www.zhongjianxf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！