

## 325\*8钢管,44.5\*7.5无缝管,高压锅炉专用无缝管

产品名称	325*8钢管,44.5*7.5无缝管,高压锅炉专用无缝管
公司名称	天津中盛兴隆金属科技有限公司
价格	4120.00/吨
规格参数	材质:Q235B 产地:天津 用途:高压锅炉
公司地址	天津市北辰区双街工业园
联系电话	18649191916

### 产品详情

一般锅炉管使用温度在350 以下，国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。

高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。

一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管及拱砖管等。

高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。高压锅炉管行业供求趋势总体平稳，但是，各具体子行业供求状况将进一步分化。业内人士指出，关键的环节还是新型节能保温20g高压锅炉管设备的使用及推广。

新型节能20g高压锅炉管产品正在市场中逐渐增多，比如，绿色环保涂料、节能节水卫浴产品、环保石材、环保外水泥发泡保温板等，节能环保产品在20g高压锅炉管行业广阔的市场中前景令人看好。

(1)GB/T5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及《钢铁及合金化学分析方法》、GB223《钢铁及合金化学分析方法》中的有关部分。

(2)进口锅炉钢管的化学成分检验按合同规定的有关标准进行。