

永年邦达9字型地脚螺栓专业加工安全可靠

产品名称	永年邦达9字型地脚螺栓专业加工安全可靠
公司名称	邯郸市永年区邦达金属制品有限公司
价格	45.00/根
规格参数	产地:邯郸永年区 型号:加工定做 材质:Q235
公司地址	河北省邯郸市永年区永合会镇小油村村西
联系电话	13930020951 15131065951

产品详情

永年邦达9字型地脚螺栓专业加工安全可靠

品牌:邦达

标准类型:国标

标椎编码:GB/T799-1988

地脚螺栓:

机械构件在混凝土基础上安装时,将这种螺栓的呈9字形的一端埋入混凝土中使用。

地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了,大小等于截面面积乘以许用应力值就是设计时的允许抗拉承载力。

地脚螺栓一般用Q235钢,即为光圆的。螺纹钢(Q345)强度大,做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言,埋深一般为其直径的25倍,然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大(如45mm)埋深太深的话,可以在螺栓端部焊方板,即做一个大头就可以了(不过也是有一定要求的)。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力,不至于使螺栓发生拔出破坏。

分类:

地脚螺栓可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。其中根据外形不同分为:L型预埋螺栓、9字型预埋螺栓、U型预埋螺栓、焊接预埋螺栓、底板预埋螺栓

用途:

- 1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。
- 2、活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作有强烈振动和冲击的重型机械设备。
- 3、胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa；钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞；钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
- 4、粘接地脚螺栓为近几年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不得受潮。

别名加劲锚板地脚螺栓、焊接地脚螺栓、锚爪式地脚螺栓、筋板式地脚螺栓、地脚栓、地脚螺丝、地脚丝等。专供埋于混凝土地基中，作固定各种机器、设备的底座用。7字地脚螺栓为地脚螺栓中较常用的一款。一般采用Q235钢材制作，强度高的使用Q345B或16Mn材质加工，也有用40Cr材质加工8.8级强度的产品，偶尔也有用二级或三级螺纹钢加工。地脚螺栓有毛料、粗杆、细杆不同形式之分。毛料即原材料钢材不经改制，用圆钢或线材直接加工而成；粗杆或称为A型，细杆或称为B型，都由钢材改制成相应要求的杆径后加工而成。焊接型地脚螺栓由单头螺栓焊接加劲铁板后制成。其抗拉拔能力强。根据使用的条件不同，分别可以达到3.6级、4.8级、6.8级、8.8级等等级。3.6级7字地脚螺栓的抗拉能力为钢材本身的抗拉能力。Q345B或16Mn原材料直接加工的地脚螺栓其抗拉能力可达到5.8级的抗拉强度。

本公司产品图片均为实物拍摄，我司承诺样品与产品质量一致。因我公司产品种类繁多，图片不能完全上传。客户如需其他规格样式请直接联系我，我们将在第一时间给您回复。

邯郸市永年区邦达金属制品有限公司位于中国标准件生产基地--河北永年，地理位置优越，交通便利。我公司是一家致力于工矿铁路配件，钢结构配件，紧固件的生产、研发、销售、售后为一体的大型综合企业。主营：工矿铁路配件，钢结构配件，紧固件，钢材，加工定制各种金属制品，也可按照客户图纸、样品加工定制生产所需的配套产品配件和非标准紧固件，精确度达到需方要求。我公司经销的工矿铁路配件，钢结构配件，紧固件和预埋钢板品种齐全、价格合理，我们将以优惠的价格、快捷的速度、良好的服务向顾客提供满意产品，为客户创造更高更快的效益。我们公司的宗旨是“诚信第一，质量为本”。强调质量和诚信是公司立业的基础。了解用户的需求，在服务中成长，与用户共同发展是我们的追求。热诚欢迎国内外客商来工厂洽谈相关产品的业务合作，公司全体同仁精诚团结、锐意创新。1.产品价格：产品价格仅供参考，详细报价请咨询客服。2.产品包装：所有产品包装可以根据采购商要求包装。3.物流公司：发货物流由客户指定，具体请咨询客服。4.运费：运费由买家承担，具体运费请联系客服进行协商。

5.发货时间：常规产品和现货产品，客户确认订单当天即可发货；定做产品，根据合同约定时间发货或尽量提前发货。