

# 10000立方油罐制造地基 10000立方油罐制造 军辉油罐

产品名称	10000立方油罐制造地基 10000立方油罐制造 军辉油罐
公司名称	山东军辉建设集团有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市仪阳工业园
联系电话	15854703009 15854703009

## 产品详情

### {立式油罐地基

沥青砂垫层厚度一般不小于100mm，且应滚压密实。沥青沙层适用杂质含量不超过百分之4的中沙或细沙同沥青加热后均匀搅拌而成。沥青沙垫层表面，由立式罐底中心坡向周边的锥面坡度不应大于百分之1.5，基础沉降基本稳定后的锥面坡度不应小于百分之0.8。其作用是防止地板腐蚀，10000立方油罐制造，延长使用寿命。为保证油品质量，近年来航空燃料油多采用倒锥面，即中心低于周边。

### 人工洞库与掩体库的区别

人工洞库与掩体库这两类油库的主要区别有二，其一是覆盖层厚度和防护能力不同，人工洞库覆盖层厚，10000立方油罐制造地基，有几十米，掩体库覆盖层薄，只有几十厘米，对中有明确规定，于人工洞库在“防护设计规范”要求其能防原子，而掩体库只能片，其二是开挖方式不同，人工洞库一般采用从内挖洞的开挖方式，因为它覆盖层厚，不肯能从顶部掘开，况且用掘开的方法将会破坏其覆盖层，降低防护能力。掩体库一般采用从罐顶部掘开的开挖方法，所以掩体库又称掘开式库。

立式油罐，罐体壁板分若干圈，每圈壁板的立缝采用对接焊，拱顶罐相邻圈板间的连接常用搭接焊，而浮顶罐采用对接。搭接焊施工简便、易于保证安装质量；对接焊使罐体有相同的直径，10000立方油罐制造保温，便于浮顶随液面上下移动。罐壁承受液体静压产生的环向拉应力，随离底板高度的增加，液体压力和罐壁所受环向应力减小，壁板厚度可相应减小，按罐容大小，壁板厚度在4?40mm范围内

变化。顶部结构参见“拱顶油罐”和“浮顶油罐”。

10000立方油罐制造地基-10000立方油罐制造-军辉油罐由山东军辉建设集团有限公司提供。10000立方油罐制造地基-10000立方油罐制造-军辉油罐是山东军辉建设集团有限公司（[www.jndxyc.com/](http://www.jndxyc.com/)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：全经理。