

芜湖创佳工贸厂 副框价格 厦门副框

产品名称	芜湖创佳工贸厂 副框价格 厦门副框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

门窗附框侧保温砂浆施工

为保证外墙面保温效果，外墙窗侧周围5cm处抹保温砂浆，木塑副框，并附加一道25cm长的耐碱网格布。窗台流水坡道应大于等于10%，内抹灰及外保温完成并风干后即行涂料施工。

窗框、窗扇安装：土建涂料等装饰施工完成后，开始窗框、窗扇的安装，固定后，用发泡剂将窗框及钢附框之间空隙填充密实，用中性硅酮耐候密封胶将外框与抹灰层（或外墙保温层）接触处的阴角密封，副框厂家直销，防止雨水从窗框与钢附框间渗入。

建筑防水附框施工常见问题及解决办法：地下室的后浇带处理不合理产生渗漏。原因分析：后浇带新旧混凝土未结合好。

预控措施或方法：首先对后浇带处混凝土进行剔凿，剔凿出新茬，不得有松动石子，而后用高压水枪冲洗，清除积水，均匀浇撒高一标号的水泥浆，最后浇筑高一标号的微膨胀混凝土，振捣密实，浇水养护，副框厂家，直到混凝土强度满足规范要求。

附框和墙体之间用水泥制品填满，而不是发泡剂；而且必须将附框全部埋进水泥制品，水泥制品高面略低于附框上平面，低3mm左右为佳。

从标准的角度出发，附框的外形尺寸必须比门窗外框尺寸小。附框安装后，附框和墙体之间应该用水泥等制品填满，这样附框和墙体就完全融合，没有了以后渗漏水的通道，而不是发泡剂；附框和墙体接触处是平面结构，就是为了避免填充水泥等制品时产生空鼓的现象，以前门窗的下滑是凹凸不平，水泥等制品填充时会有填补不满的情况，从而造成门窗渗漏水成了一个永恒的话题；附框和门窗接口处，中间填满发泡剂，外围再用硅胶收边，厦门副框，这样进行成了多腔体保护，副框价格，就算门窗和墙体接触处硅胶有开裂等不完善的情况存在，门窗外框和附框之间还会有多道保护层，不会造成渗漏水现象的存在。

芜湖创佳工贸有限公司始创于2006年，坐落在环境优美、交通方便的长江之滨——安徽芜湖新芜经济开发区。公司占地总面积2万平方米，标准厂房面积1.5万平方米。现有员工120人，其中各类专业技术人员28人，科研组18人。产品使用“桦瑞德”商标，主要生产绿色、环保装饰材料系列产品。产品有SPC地板、门窗附框、微晶纳米地板、竹木纤维墙板，在行业内优先通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，雄厚的技术实力加上完善的质量保证体系，使桦瑞德SPC地板、竹木纤维墙板赢得了经销商和建筑装饰行业及各界朋友的信赖。

芜湖创佳工贸厂(图)-副框价格-厦门副框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖创佳工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。