

PC 嘉兴帝人 L-1225L 透明级 高流动 LED灯用料

产品名称	PC 嘉兴帝人 L-1225L 透明级 高流动 LED灯用料
公司名称	苏州亿建华塑胶原料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:嘉兴帝人 型号:L-1225L 种类:PC
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	0512-86893583 13095976867

产品详情

供应PC,沙伯基础PC,德国拜耳PC,日本帝人可提供;物性表、ROHS(SGS)报告、UL认证、FDA认证、材质证明及物质安全资料表(MSDS)等。L-1225LM超低粘度注塑 L-1225LLV-2225L超低粘度注塑 L-1225YLV-2225Y低粘度注塑/注塑吹塑 L-1250YLV-2250Y中等粘度注塑/注塑吹塑 K-1300Y高粘度挤压成型/吹塑/注塑 耐候性L-1225ZL 100超低粘度注塑 L-1225Z 100M超低粘度注塑 L-1225Z 100LV-2225Z低粘度注塑 L-1250Z 100LV-2250Z中等粘度注塑 挤压L-1250ZW中等粘度挤压成型/注塑成型 光使用AD-5503光学特性/低污染注塑 阻燃性LN-2525ZA阻燃/脱模剂/半透明注塑 LN-2250Y阻燃/脱模剂/透明注塑 LN-2250Z阻燃/脱模剂/透明/耐候性注塑 LN-2525HA阻燃性(非溴/无磷)/脱模剂/半透明注塑 LN-2520A阻燃性(非溴/无磷)/脱模剂/半透明注塑 摩擦磨损性能LS-2250摩擦磨损性能注塑 高光的反射LD-1000RM光反射率/白/脱模剂注塑 LN-3010RM光反射率/白/脱模剂/阻燃(非溴/无磷)注塑 LN-3000RM光反射/白/脱模剂/阻燃性(磷)注塑 LN-1010RM光反射/白/脱模剂/阻燃注塑 光扩散ML-1102高透光注塑 ML-1103标准注塑 ML-1105高光扩散注塑 标准G-3410R玻璃纤维10%/脱模剂/UL94 V-2级注塑 G-3415R玻璃纤维15%/脱模剂/UL94 V-2级注塑 G-3420R玻璃纤维20%/脱模剂/UL94 V-2级注塑 G-3430R玻璃纤维30%/脱模剂/UL94 V-2级注塑 低各向异性G-3410H玻璃纤维/低各向异性/良好的外观/UL94 V-2级注塑 各向同性G-3310M玻璃纤维/各向同性/良好的外观/UL94 V-2级注塑 阻燃性GN-3410R玻璃纤维/UL94 V-0注塑 GN-3610L玻璃纤维10%/非溴/无磷/UL94 V-0注塑 GN-3620L玻璃纤维20%/非溴/无磷/UL94 V-0注塑 GN-3630H玻璃纤维30%/无溴/无磷/低各向异性/UL94 V-2级注塑 高阻燃性PC GN-3420R玻璃纤维/UL94 V-0注塑 摩擦磨损性PC GS-3420玻璃纤维/摩擦磨损性能/UL94 V-2级注塑 摄像头的使用G-3110PH玻璃纤维10%/低各向异性/良好的外观/良好的涂漆性能注塑 G-

3120PH玻璃纤维20%/低各向异性/良好的外观/良好的涂漆性能注塑 G -
3130PH玻璃纤维30%/低各向异性/好外观/良好的涂漆性能注塑 标准B - 8110R碳纤维10%/脱模剂/ UL94 V - 2级注塑 B - 8120R碳纤维20%/脱模剂/ UL94 V - 2级注塑 B - 8130R碳纤维30%/脱模剂/ UL94 V - 2级注塑 阻燃性BN - 81 ** R碳纤维/脱模剂/ UL94 V - 0注塑 B - 41 ** R碳纤维/脱模剂/无溴/无磷/ UL94 V - 0注塑 摩擦磨损性能BS - 81 ** R碳纤维/摩擦磨损性能/ UL94 V - 0注塑 EMI屏蔽E - 8715EMI屏蔽/脱模剂/高耐热/高耐冲击性/磷的阻燃性/ UL94 V - 2注塑 EN - 8515NEMI屏蔽/脱模剂/磷阻燃剂/高阻燃性/ UL94 V - 0 , 5VA注塑 EN - 8615NEMI屏蔽/脱模剂/磷阻燃剂/ UL94 V - 0注塑 标准AM - 18 **聚碳酸酯[低温耐冲击性]注塑 聚碳酸酯/聚酯合金[耐化学性]注塑 聚碳酸酯/聚酯合金高耐热性,耐化学性]注塑 阻燃性MN - 3600H聚碳酸酯的阻燃性,耐热性高]注塑 MN - 3705聚碳酸酯[高阻燃性,高流动性]注塑 纤维增强EN - 8615N聚碳酸酯/聚酯合金(特别超细)[高刚性/外观/耐化学性]注塑

EN-8515N聚碳酸酯/聚酯合金(玻璃纤维增强)[高刚性/耐化学性]注塑.