

淮安缠绕膜供应商

产品名称	淮安缠绕膜供应商
公司名称	淮安友谊胶带包装材料有限公司
价格	118.88/箱
规格参数	品牌:友日久 型号:手工 产地:淮安
公司地址	江苏省省淮安市清河区汇通路友日久胶带
联系电话	0517-86297279 13813342029

产品详情

拉伸的性能指标有下面五点 第一点是自粘性：薄膜之间接触后的粘附性，在拉伸缠绕过程中和包裹之后，能使包装产品紧固而不会松散。自粘性受外界多种因素影响。如湿度、灰尘和污染物等。获得自粘性薄膜的方法主要有两种。一是加工表面光滑具有光泽的薄膜;二是使用增加粘附性的填加剂，使薄膜的表面产生湿润的效果，从而提高粘附性。第二点是韧性：韧性是薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质。抗撕裂能力只指薄膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度。抗撕裂程度的危险值必须取横向的，即与机器操作方向垂直，因为在这个方向撕裂将使包装件松散，即使纵向发生撕裂，包装件仍能保持牢固。第三点是拉伸：拉伸是薄膜受拉力后产生弹性伸长的能力。纵向拉伸增加，最终将使薄膜变薄，宽度缩短。虽然纵向拉伸是有益的，但过度拉伸常常是不可取的。因为这将使薄膜变薄，易撕裂，同时增加了施加于包装件的张力。第四点是应力滞留，应力滞留是指在拉伸包裹过程中，对薄膜施加的张力能保持的程度。第五点是许用拉伸：许用拉伸是指在一定用途的情况下，能保持各种必须的特性所能施加的最大拉伸。许用拉伸随不同用途而变化。许用拉伸越大薄膜用量越少，包装成本也越低。选用什么样的缠绕膜，用多大厚度的拉伸膜要根据商品的类型、形状来决定。商品结实、强度高、重量大，应选择强度尤其是拉伸强度和耐撕裂强度高的塑料薄膜和厚度较大的薄膜(如50 μ m厚的)拉伸率也可大一点，如可达到150%~170%。对于易碎品、食品、重量轻的则相反，应选用厚度15~30 μ m，拉伸率130%的普通拉伸膜。从这五点性能指标来选择必定能够购买到适合自己的产品。