

PPC32-3气箱脉冲袋式除尘器技术参数

产品名称	PPC32-3气箱脉冲袋式除尘器技术参数
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新鹏 型号:PPC32-3 产地:江苏
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

产品详情

PPC32-3气箱脉冲袋式除尘器技术参数

处理风量：6000m³/h

总过滤面积：93m²

净过滤面积：62m²

主机阻力 1500~1700Pa

净过滤风速：1.0m/min

滤袋数量：96条

进口浓度 <200g/m³

出口浓度 <50mg/m³

清灰压缩空气压力：0.5~0.7M Pa

压缩空气耗气量：0.4 m³/min

锁风卸料阀电动机功率：N=2.0kW

离心通风机 5-29 5.5A

风量：5000m³/h 转速：2900r/min

全压：3300Pa

电动机型号：Y132S2-2 功率：N=7.5kW

库顶人孔门规格：800*800mm

储气罐型号：C-3/0.8

容积：3m³

工作压力：0.8MPa

PPC32-3气箱脉冲袋式除尘器技术优势

- 1、除尘效率高可达99.5%
- 2、合理的清灰程序和清灰周期保证了除尘器的清灰效果和滤袋寿命
- 3、清灰控制式的多样化，可以随着工况条件的不同，定不同的清灰方式；可实现复合离线脉冲清灰
- 4、袋式除尘器在正确地选择过滤材料、工况的情况下能捕集含尘浓度高的气体且不需要二级除尘，保证排放浓度小于50mg/m³，达到国家允许的排放标准
- 5、袋式除尘器用于煤粉除尘时，还设有防爆装置，确保安全运行。用于库顶除尘时，可不带支架、灰斗及排灰装置
- 6、可以根据物料的各种性质（如：酸性、碱性、高温性、颗粒度大小、电负荷承受度等）选择不同的滤袋材质，应用范围广
- 7、可以根据使用条件选择长袋低压脉冲，扁袋低压脉冲、圆袋高压脉冲多种形式

电话：18795459806