

开拓花岗岩路边石 花岗岩路边石规格 花岗岩路边石

产品名称	开拓花岗岩路边石 花岗岩路边石规格 花岗岩路边石
公司名称	五莲县开拓石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13963330351

产品详情

如何才能做好五莲花路沿石石材的铺装工作？

(1)、清理要铺设五莲花路沿石的基层。地面的浮灰清扫干净，并且需要做防水处理。用“防水宝”等同类产品5kg兑水调至稀糊状，花岗岩路边石哪家好，可刷40m²，用毛刷在地面只需涂抹遍即可，2h后可施工。

(2)、铺砂浆。用325号低碱水泥与中粗砂按1:3的比例混合成半212砂浆。砂的要求为含泥小于3%。干湿的程度为达到手捏成团，抛到地上即散开为宜。

(3)、初铺五莲花路沿石石材要平铺平放，要用皮锤轻轻敲实;再掀起五莲花路沿石检查砂浆面状况。填补好不平或不实的部位;在平面上浇素水泥浆。粘稠度要适当。

五莲花路沿石产生风化现象的部分原因

1、由于植物的：大家在山中经常会看到一种景象，一块石头中间，生了棵树，花岗岩路边石，或是其他植物，你会发现，植物的生命力是非常强的，植物不短的生长，但是作为“花盆”的石材，会慢慢的裂开。五莲花路沿石也会有同样的道理，户外的板材，遇到植物，菌类，苔藓类植物，会因为植物的寄生，损坏五莲花路沿石。

2、由于温度：五莲花路沿石在冬季或是夏季，受昼夜温差的影响，产生热胀冷缩现象，时间长久了之后，难免会出现裂纹，从而导致整个版面的损坏。

提前进行五莲花路沿石的石材维护，当雨水与石材中的铁份接触以后，就会慢慢形成锈斑，这种锈斑较不易清除，所以提前维护好了，就不易受到侵扰。

1.五莲花路牙石必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，花岗岩路边石规格，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，花岗岩路边石厂家电话，无高低错牙现象，平面无五莲红基本特性上下错台、内外错牙现象。

2.五莲花路牙石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

3.五莲花路牙石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。

开拓花岗岩路边石(图)-花岗岩路边石规格-花岗岩路边石由五莲县开拓石业有限公司提供。五莲县开拓石业有限公司（kaituoshiye.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！