

食品取样用冷藏箱

产品名称	食品取样用冷藏箱
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号(注册地址)
联系电话	13810107331

产品详情

食品取样用冷藏箱

食品抽样检验用冷藏箱北京福意电器成立于1999年，专注从事于实验室设备恒温加温，低温冷藏设备，为，实验室、科研院校，化工，环保，卫生防疫，食品检测等行业提供产品和服务，我们以多功能的实用性，丰富的产品机群解决客户迫切需要解决的难题，受到国内外客户的一致好评和赞誉，树立了在本行业的知名度，打造出属于自己的品牌；福意联人以诚信的服务理念为每位客户提供**的优质服务。

小型便携冷链运输系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25
尺寸：520x270x360mm型号FYL-YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----
-----冷藏运输系列（立式）型号FYL-YS-50L
温度：-12 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10 尺
寸：480x490x840mm-----2-8，-20 冷链运输系列型
号FYL-YS-30L 温度：-25 ~ 10 尺寸：560x400x398mm型号FYL-YS-45L
温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x430mm型号FYL-YS-60L 温度：-25 ~ 10
尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-25 ~ 10 尺寸：605x570x932mm型号FYL-
YS-158L 温度：-25 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L 温度：-25 ~
10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-25 ~ 10 尺寸：1040x630x91
0mm-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-
YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm型号FYL-YS-95A 温度：-18
~ 10 尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x
733mm-----食品抽样检验用冷藏箱福意联新型冷链系列
型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm型号FYL-YS-105A
温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm

【食品抽样检验用冷藏箱结构特点】1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，2、选用品牌压缩机，制冷剂，强制制冷低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。3、内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品***的同时避免混装带来的不便。4、LED绿频液晶显示面板，高精度温度调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5，可实现显示温度与内部实际温度的相对高度精确。5、“三合一”多重***使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现节能制冷与强制制冷无限转化。7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。9、高密度环戊烷发泡层，保温性能强，***密封性。10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。12、产品采用高强度精工冷轧板外壳,镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，坚硬等特征。

第十二条 食品安全抽样检验工作计划应当包括下列内容：（一）抽样检验的食品品种；
（二）抽样环节、抽样方法、抽样数量等抽样工作要求；
（三）检验项目、检验方法、判定依据等检验工作要求；
（四）检验结果的汇总分析及报送方式和时限