

# 青岛旭东电力 斗式提升机参数 平度斗式提升机

产品名称	青岛旭东电力 斗式提升机参数 平度斗式提升机
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

## 产品详情

日常维护：在日常常规维护时应注意以下几方面

- (1)日常巡检时应注意减速机油位，拔出减速机油标，斗式提升机生产厂家，观察油位应在刻度范围内，若发现油位不够应及时补足。
- (2)观察斗提机显示电流，应该在合理电流范围内工作，防止斗提机过载
- (3)观察斗提机的震动情况，震动轨迹上下摆动为正常，斗式提升机型号，弧线摆动或左右摆动为异常。
- (4)打开观察门，观察链轮及料斗运行情况，平稳无明显跳动为正常，有剧烈震动或异响为异常

在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口，以保证斗式提升机在卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备，它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差，造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出，避免浪费和清洁环境。

结构特点：1. 提升物料范围广。本提升机对物料的种类、特性及块度要求少，其不仅能提升一般的粉状、粒状物料，对少许块状物料及磨琢性较强的物料也有较强的适应性。2. 提升能力大。出力范围~565m<sup>3</sup>/h，斗式提升机参数，出力可达1100m<sup>3</sup>/h，平度斗式提升机，提升高度可高达50m。3. 使用寿命长。本提升机的装料采用流入式，料斗为连续密布式，无需用斗掏料，因此在减少动力消耗的同时，可大大减少链条、链斗的磨损，从而提高其使用寿命。4. 运行安全可靠，故障率低；维护检修方便，易损件少，运行费用低。

青岛旭东电力(图)-斗式提升机参数-平度斗式提升机由青岛旭东电力设备有限公司提供。青岛旭东电力(图)-斗式提升机参数-平度斗式提升机是青岛旭东电力设备有限公司( [www.qdxudong.com](http://www.qdxudong.com) ) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 刘先生。