

斗式提升机图纸 市北区斗式提升机 青岛旭东电力设备

产品名称	斗式提升机图纸 市北区斗式提升机 青岛旭东电力设备
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

产品详情

日常维护：在日常常规维护时应注意以下几方面

(1)日常巡检时应注意减速机油位，拔出减速机油标，观察油位应在刻度范围内，斗式提升机结构，若发现油位不够应及时补足。

(2)观察斗提机显示电流，应该在合理电流范围内工作，防止斗提机过载

(3)观察斗提机的震动情况，震动轨迹上下摆动为正常，弧线摆动或左右摆动为异常。

(4)打开观察门，观察链轮及料斗运行情况，平稳无明显跳动为正常，有剧烈震动或异响为异常

ZBT系列板链斗式提升机

斗式提升机操作

- 1、提升机应在空载下启动，待运转正常后，方可向提升机进料，进料应是均匀的。以免机座内被物料堵塞，若发生堵塞，斗式提升机图纸，必须立即停止进料，拉开插板，清除机座内堵塞物料（严禁将手伸进机座内扒料），市北区斗式提升机，待料斗带运转正常后再重新进料。
- 2、停车前，应先停止进料，待物料基本卸空后才能停车。
- 3、料斗带跑偏或打滑可调节机座上的调节丝杆

结构特点：1. 提升物料范围广。本提升机对物料的种类、特性及块度要求少，斗式提升机生产厂家，其不仅能提升一般的粉状、粒状物料，对少许块状物料及磨琢性较强的物料也有较强的适应性。2. 提升能力大。出力范围 ~ 565m³/h，出力可达1100m³/h，提升高度可高达50m。3. 使用寿命长。本提升机的装料采用流入式，料斗为连续密布式，无需用斗掏料，因此在减少动力消耗的同时，可大大减少链条、链斗的磨损，从而提高其使用寿命。4. 运行安全可靠，故障率低；维护检修方便，易损件少，运行费用低。

斗式提升机图纸-市北区斗式提升机-青岛旭东电力设备由青岛旭东电力设备有限公司提供。斗式提升机图纸-市北区斗式提升机-青岛旭东电力设备是青岛旭东电力设备有限公司（www.qdxudong.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。