

## 可维护性注浆管尺寸

产品名称	可维护性注浆管尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	类型:可重复性注浆管 型号:16mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

可维护性注浆管施工要求如下：

在安装可维护性注浆管的施工缝表面应坚实、平整，不得有浮浆、油污、疏松空洞、碎石团等，否则应予以清除。注浆导管与可维护性注浆管连接应牢固，严密，导管末端应临时封堵严密。可维护性注浆管宜设置在结构中线位置，注浆管单价，任意一侧混凝土的厚度不得小于100mm。安装可维护性注浆管的范围的基层可不凿毛，并保持平整，必要时采用防水砂浆进行局部找平，以确保注浆管任何部位均与施工缝表面密贴，并确保注浆管不得有悬空部位。可维护性注浆管的固定间距宜为200-300mm，固牢固，可靠。

可维护性注浆管采用搭接法连接：

可维护性注浆管搭接宽度宜为20-30mm（即有效出浆长度），搭接部位必须与基面牢固固定。注浆管的转弯半径不宜小于150mm，转弯部位平缓，可维护性注浆管价格，不得出现折角。注浆导管埋入混凝土内的部分至少应有一处与结构钢筋绑扎牢固；注浆导管引出混凝土外部的长度不小于150mm，注浆导管引出端应设置在方便的，易于接近的部位，可维护性注浆管任意部位均不得出现挤扁或折弯，以免影响浆液流动，导管开孔端应临时封堵，以免异物进入。

可维护性注浆管施工要求

可维护性注浆管不同于一次性注浆管，可维护性注浆管是可重复使用的，可维护性注浆管（亦称多次性注浆管）管内芯骨架主要采用塑料（pvc和pp）为主材，具有良好的柔韧性。在管体上均匀的设有四排出浆孔和起单向开关作用的发泡条，起到全断面出浆的作用，以防砂浆将出浆孔堵塞。当施工缝发生渗水现象时，地铁隧道可维护性注浆管，可及时进行注浆修补，带有压力的浆液会将发泡条压缩，并均匀地注入混凝土施工缝的间隙中，将渗漏水堵住。可维护性注浆管均指全断面注浆管，可维护性注浆管采用固定件固定在施工缝表面，并间隔5~6m两端各引出一根注浆导管。