

# 索佳全站仪 南京龙骏测绘仪器 索佳全站仪厂商

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 索佳全站仪 南京龙骏测绘仪器 索佳全站仪厂商 |
| 公司名称 | 南京龙骏测绘仪器有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区新模范马路9号          |
| 联系电话 | 18014720622            |

## 产品详情

苏州一光 DS05水准仪

产品介绍针对国内市场的需求，索佳全站仪测距，我公司于近期推出苏州一光自行研制DS05水准仪。DS05水准仪的主要用途是：用于国家二、三等水准测量，建筑工程测量，索佳全站仪生产厂家，变形及沉降监测，索佳全站仪，矿山测量，大型机器安装，工具加工测量等工程测量，索佳全站仪厂商，仪器利用自动补偿技术和数字式光学测微尺读数系统，可大大提高作业效率和测量精度。

技术参数：

放大倍率： 24X ( EL24) 28X ( EL28 )

成像： 正像

测程： 2~80m

测距精度： D 10m <math>\pm 10\text{mm}</math>

10m<<D 50M  $\pm 0.2\% \times D$

D>50m  $\pm 0.3\% \times D$

高程精度： 电子读数  $\pm 2.0\text{mm(EL24)}$   
 $\pm 1.5\text{mm(EL28)}$

人工  $\pm 2.0\text{mm(EL24)}$

± 1.5mm(EL28)

补偿范围： ± 15

安平精度： 0.4

通讯接口： RS232

按键： 6个

电源系统： 充电电池，工作时间60H以上

防水标准： IP55

### 苏州一光 DSZ系列自动安平水准仪

#### DSZ2产品参数：

##### 每公里往返测量标准偏差

DSZ2: ± 1.5mm(普通标尺) ± 1.0mm(铟钢标尺)

DSZ2+FS1： ± 0.5mm(铟钢标尺)

放大倍率 32 ×

短视距 1.6m

补偿工作范围 ± 14

补偿安平精度 ± 0.3

仪器重量 2.5kg

#### DSZ3产品参数：

##### 每公里往返测量标准偏差

DSZ3: ± 2mm

放大倍率 24 ×

短视距 0.7m

补偿工作范围 ± 14

补偿安平精度 ± 0.5

仪器重量 2kg

索佳全站仪-南京龙骏测绘仪器-索佳全站仪厂商由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。南京龙骏测绘仪器有限公司 ( [www.longjunsurvey.com](http://www.longjunsurvey.com) ) 是一家从事“全站仪,经纬仪,水准仪,手持GPS,测绘仪器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“龙骏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使龙骏测绘在电子测量仪器中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!