

# 好款奥林巴斯CX23生物显微镜

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 好款奥林巴斯CX23生物显微镜                     |
| 公司名称 | 北京荣兴光恒科技有限公司                        |
| 价格   | .00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:奥林巴斯<br>型号:CX23<br>产地:日本         |
| 公司地址 | 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 15801118137                         |

## 产品详情

### 好款奥林巴斯CX23生物显微镜

符合人体工程学设计的，CX23的握把增加舒适性和安全性，当从很高的地方拿下显微镜，如货架。此外，蓝色的颜色清楚地表明在哪里握住显微镜。

### 同类产品轻的显微镜

CX23是一款在同类产品中轻的显微镜，其总重量约5.9公斤

### 有刻线的双目镜筒

CX23拥有一个搬运臂，其弯曲的角度可以使手腕保持在一种舒适而自然的姿势。

### 双目镜筒介绍

CX23独特的手臂角度来保持手腕在一个舒适的、中立的位置。

固定的目镜防止损坏或丢失

目镜可以固定牢固，以防止帮助防止在运输过程中损坏或丢失。

## 安全的双目固定锁紧梢

定位锁定可以安全的旋转双目镜筒

## 瞳间距和目镜调节

瞳间距调节范围从48 mm到75 mm，使每个用户可以按照自己的需要进行设置。与此类似，可以按照用户的身高调节眼点，提供更大的舒适度。

## 更安全、更耐用的无轨载物台

无轨载物台和载物台盖增加了安全性，可以实现稳定的长时间操作。

## 安全而顺畅的对焦

对焦锁可以防止目镜和标本损坏。

## 粗调焦和微调焦控制

使用微调或粗调用同轴旋钮，快速对焦标本。经久性的设计，无论从左侧还是从右侧评估，都可以实现移动和精密控制。

## 左和右屈光度调节

左右屈光度调节可以实现每只眼睛的佳对焦。

## 向内的物镜转换器提供了更大的空间

对于CX23的向内物镜转换器设计的浸没物镜，可以方便地放置和更换标本，或添加浸油。这种设计使载物台上方具有更大的空间，距物镜较长的距离还可以保护标本。

## 电缆存放柜

CX23背面的存放柜可以很容易地存放使用后的电源线。

## 选配专用木箱

定制的选配木箱可以进一步保持用户的器械。

## Kensington锁

当长期存放CX23时，为确保安全，还设计了一个内置安全槽，以固定防盗电缆。

## 视场数（FN）为20

CX23使用户能够以比同级别标准显微镜更大的视场数观察到更多的细节。

## 出色的图像平坦度和平场消色差物镜

CX23拥有出色的平场消色差物镜，可以在整个视野保持出色的图像平坦度。

## 均匀的LED照明，减少了蓝色

LED光源提供了20000小时的长寿命，耗电较少。同时减少蓝色保留了样品的生动颜色。

## 扭力释放功能防止了损坏

内置的扭力释放功能可以防止粗调焦或载物台旋钮上过度用力导致的损坏。

## 抗真菌处理

在湿热的环境中使用时，很多显微镜容易受到霉菌和其它真菌的影响。CX23的物镜、目镜和镜筒都经过了抗真菌处理，能够获得佳的观察效果和更大的耐久性。

## 技术规格

|          |  |
|----------|--|
| 项目       | CX23   |
| 光学系统     | UIS2光学系统（无限远校正系统）  |
| 照明装置     | 内置在透射照明系统，0.5W LED，柯勒照明  |
| 调焦系统     | 载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15mm，微调小距离2.5微米  |
| 换镜转盘     | 固定4孔物镜转盘   |
| 观察筒      | 双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：377.8 - 427.7毫米   |
| 载物台明装置   | 钢丝传动，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹  |
| 聚光镜      | 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑  |
| 物镜       | 平场消色差4 × N.A.0.1, W.D. 27.8mm 10 × N.A.0.25 W.D. 8.0mm 40 × N.A.0.65 W.D. 0.6mm 100 × N.A.1.25 W.D. 0.13mm |
| 目镜（10 ×） | 视场数F.N. 20（防霉处理）   |
| 重量       | 约5.9公斤   |
| 外形尺寸     | 198 (W) × 258 (D) × 384 (H) mm   |
| 额定电压/电流  | AC 100 – 240 V 50/60 Hz 0.4 A  |

耗电量 1.7 W  
选配件 反光镜，15×目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架，木储存箱（264（宽）×305（长）×474（高）），测微尺，箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑

爆款奥林巴斯CX23生物显微镜