

# 杭州法兰连接式绝缘接头 燃气管道绝缘接头 华广管道

产品名称	杭州法兰连接式绝缘接头 燃气管道绝缘接头 华广管道
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	455.00/个
规格参数	品牌:华广牌 型号:DN350 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

绝缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。国标弯头与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。高强度螺栓贯入接头预留孔拧紧而成。种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板，它的、三、五、七层为糊状绝缘胶，第二、六层为网状玻璃布，第四层为加厚玻璃布；第二种绝缘板是电热片槽型绝缘板，它的、三、五、七层为绝缘胶膜，第二、六层为玻璃布，第四层为带孔的电热片。用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶。。

绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是钢质管道阴极保护系统中必不可少的重要压力元件，应用于钢制管道的阴极保护系统。我公司的绝缘接头参照国外新产品结构，采用了独特设计，克服了绝缘法兰刚度小、易泄漏、不能埋地、寿命短等弊病，实现了埋地免维护的功能，使绝缘接头的使用寿命与配套的管线相同。在管道压力小的时候，两者可以互换使用，绝缘接头生产厂家。

绝缘接头是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电防腐所要求的绝缘性能的管道接头的统称。它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。

沧州华广管道装备有限公司由于焊接弯头焊缝更多，一切运用性能不如冲压弯头，容易被腐蚀漏。且由于冲压弯头是成批消费，所以价钱上较焊接弯头廉价。如今有精铸弯头，能够做316L的，抗腐蚀性更好。国标弯头行业发展状况。国标弯头是一种具有中空截面、周边没有接缝的弯头管件。国标弯头具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。

目前，多种类型的绝缘接头用于我国油、气、水、矿浆、蒸气等介质管道输送的阴极保护系统中，

并且已基本取代了绝缘法兰。但由于厂家对其不同结构应用条件的设计及计算的方法欠妥，加之焊接方法不当等，出现了密封失效、绝缘性能破坏、甚至隐含强度隐患等问题。当规格较大、操作压力较高的绝缘接头出现问题时，常造成较大的经济损失，甚至直接影响管道投运。为此，针对常用介质油气用绝缘接头易出现问题提出设计方案，以确保绝缘接头在应用中的安全。