

# 一件也批发补偿器厂家直销型号齐全

产品名称	一件也批发补偿器厂家直销型号齐全
公司名称	河南亚盈管道制造有限公司
价格	13253603650.00/台
规格参数	品牌:河南亚盈管道
公司地址	巩义市西村永安路
联系电话	13253603650

## 产品详情

补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上，为了防止供热管道升温时，由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力，膨胀节的选型，轴向型膨胀节用以吸收管线的轴向位移；横向型膨胀节用以吸收垂直于膨胀节轴线的横向位移；通用型及小拉杆横向型可以吸收2-3个方向的位移；角向型膨胀节以两个或三个配套使用，用以吸收单平面一个方向或多个方向的横向变形；万向角型膨胀节，同样也是以2-3个配套使用，可以吸收在空间系统中的多方向的横向位移。膨胀节具体选型时，必须考虑的主要因素：管道公称直径DN、接口尺寸或法兰标准及其连接尺寸。工作压力P

—应使  $P \leq P_d$  (设计压力)，并对波纹管进行应力评定。工作温度T

—考虑温度修正系数，校核设计温度。材料—取决于介质性质及工作温度。补偿量

—注明要补偿位移的方向和大小（轴向、横向、角向）。寿命

—考虑使用年限或大修、更换周期。专用铰链型波纹膨胀节作用,轴向复式拉杆波纹补偿器(FL)举例：0.6 FSL200 × 12J表示：工作压力为0.6MPa，口径DN=200mm，波数为12，接管连接的复式拉杆波纹补偿器,轴向复式波纹补偿器(ZF)举例：0.6FS100 × 20F表示：工作压力为0.6MPa，口径DN=100mm，波数为20，法兰连接的复式波纹补偿器。