

宝鸡法兰跨接线 杰瑞电气科技

产品名称	宝鸡法兰跨接线 杰瑞电气科技
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

法兰静电跨接线流程!法兰静电跨接线在工业上，由氨与二氧化碳直接合成尿素分为四个步骤进行
(一)氨与二氧化碳的原料被应及净化。(二)氨与二氧化碳合成尿素。

法兰静电跨接线在工业上，由氨与二氧化碳直接合成尿素分为四个步骤进行：

(一)氨与二氧化碳的原料被应及净化。

(二)氨与二氧化碳合成尿素。

(三)尿素熔融液与未反应成尿素物质的分离及回收。

(四)尿素溶液的加工。

法兰静电跨接线按照上述四个步骤，可绘出一个概略的生产尿素的工艺流程。

法兰静电跨接线钢管两端均被胀接或焊接在两块多孔的圆形厚钢板(称为管板)立。这两块管板又分别被焊在外壳的两端，使整个管束都被固定在外壳上，故名固定省板式换热器。两端头盖和管箱用螺栓连接在管板上。其优点是结构简单，单位传热面机金属用量少，但当冷、热流体温差较大时，由于管束与壳体热膨胀伸长量不同，在管子与管板连接处就会因温差应力而产生裂纹，甚至被拉脱造成泄漏。)法兰静电跨接线固定管板式换热器固定管板式换热器是管壳式换热器中基本的一种，它由一个钢制圆筒形的外壳和在壳内平行装设的许多钢管(称万管束)济组成。因此这种结构要求冷刃，热流体温差一般不超过50。另外，由于管束与壳体焊死，法兰跨接线，管子外表面无佷用机械方法清洗，因此要求走壳程的流体要干净，不易结垢、结焦租沉淀。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

跨接线及其支吊架和引入或引出金属电缆导管，必须进行保护接地，且必须符合下列规定：

(1) 金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。

(2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线允许截面应不小于4mm²。

(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线，但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓

宝鸡法兰跨接线-杰瑞电气科技由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）在铜制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰瑞电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：顾美玉。