

公路监控杆直销 承德公路监控杆 鲁星灯饰信誉保证

产品名称	公路监控杆直销 承德公路监控杆 鲁星灯饰信誉保证
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家，主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理.规范.准确.快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊.焊缝成型美观.牢固耐用。

监控杆

规格尺寸

- 1、监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，公路监控杆那里有卖，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；
- 2、监控杆必须有良好接地好加引线导入地下（建议导电不走杆体），其接地电阻小于4欧；
- 3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直（或按工程师要求）地脚螺栓作为主筋；

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，公路监控杆报价，不断开发和更新产品，公路监控杆直销，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家，承德公路监控杆，主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理.规范.准确.快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊.焊缝成型美观.牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

监控杆

对于道路监控立杆本身而言，操作过程中也有着本身非常明显的色彩，可以更好的丰富个人的观念，这样便能够更好的认识监控道路监控立杆产品，也能够对产品性能有更好的掌控。对于有特殊需求的单位而言，在选购监控道路监控立杆产品的时候可以根据自己的需求来定制产品。

道路监控立杆在监控室内主要起到保护设备的作用，同时把错字杂乱的线缆全部隐藏，使其铺设更加美观。它可以在保护设备的同时，把错综复杂的线缆全部隐藏，铺设更加美观。道路监控立杆在设计上包括台面高度、显示距离及倾斜角、设备操作及调试、对人员的保护等方面进行了多角度、多层次的考虑，对日常操作起着至关重要的作用

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。

监控杆规格

- 1、监控杆必须有良好接地加引线导入地下(建议导电不走杆体)，其接地电阻小于4欧；
- 2、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为筋；
- 3、监控杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水；精工细作；
- 4、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100mm以上时，必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM，用砾石铺层作为渗水用；手孔井四壁必须抹水泥砂浆。
- 5、控制箱由设备厂家根据所需容量配备，外壳采用冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。6、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2，且不应大于0.5mm。
- 7、设计依据：设计风载：23m/s²，疲劳寿命：30年，按国家标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

公路监控杆直销-承德公路监控杆-鲁星灯饰信誉保证(查看)由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公司(jnluxing.tz1288.com)有实力，信誉好，在山东济南的道路灯具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鲁星灯饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！