

青州凯越 洗砂回收一体机 宁德洗砂机

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 青州凯越 洗砂回收一体机 宁德洗砂机 |
| 公司名称 | 青州市凯越环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青州市黄楼镇马宋村村南 |
| 联系电话 | 18866649829 |

产品详情

洗沙设备清洗的物料比如河沙、石粉砂、风化砂、等都含有不等、泥土、石块等有害物质，所以洗沙设备工作时排出的污水应当要使用沉淀池来沉淀脏水，用来循环使用水资源，对环保、节约都有比较大的作用。洗沙设备一般使用三级沉淀：

三级沉淀是指有三个并排沉淀池联接而成的，洗沙设备沉淀是针对节约环保而使用，沉淀池是供循环使用，若水资源丰富，可进行大水池进行沉淀，大水库沉淀比较方便，适合对大型成套设备进行使用。因此建议广大客户使用循环水进行清洗矿石砂石。洗沙设备保证了砂石生产线的正常运行，广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。由于砂石料中的灰尘比较多，有洗沙设备对砂石的清洗工作保证了石料的粘着性，稳定了建筑质量的重要性。

洗沙设备在运行过程中，可能会因为操作不当等原因出现停机的现象，出现停机的原因还有：

- 1、可能是洗砂设备排料口被堵塞，导致机器无法工作，洗砂回收一体机，此时应该清除排料口的堵塞物料，确保出料通畅；
- 2、有可能是三角带不够紧固出现打滑现象，此时应调紧或更换三角带；
- 3、还有一种可能是工作场地的电压过低，洗砂设备遇到大块物料时没有动力去破碎，此时应该调正工作场地的电压，宁德洗砂机，符合主机工作电压的要求。

轴承故障检修

转轴通过轴承支撑转动，是负荷重的部分，又是容易磨损的部件。

故障检查 运行中检查；滚动轴承缺油时，会听到“骨碌骨碌”的声音；若听到不连续的“梗梗”的声，可能是轴承钢圈。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，会产生轻微的杂音。
拆卸后检查；先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，轮斗式洗砂机，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈，右手捏住内钢圈，用力向各个方向推动，如果推动时感到很松，就是磨损严重。 **故障修理** 轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入中清洗；或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。更换新轴承时，要选用与原来型号相同的轴承。

青州凯越(图)-洗砂回收一体机-宁德洗砂机由青州市凯越环保科技有限公司提供。青州市凯越环保科技有限公司（www.kaiyuehuanbaojixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青州凯越——您可信赖的朋友，公司地址：青州市黄楼镇马宋村村南，联系人：王经理。