

天津塑胶跑道造价 天津塑胶跑道 天津金邦健业

产品名称	天津塑胶跑道造价 天津塑胶跑道 天津金邦健业
公司名称	天津市金邦健业体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东丽区华明街贵庄村东南区2排7号
联系电话	13920607522

产品详情

塑胶跑道胶粘剂粘结相关常识：反应温度 反应温度是重要的工艺参数。温度的高低直接影响产品的质量，进而影响塑胶制品的性能。在高温下合成，天津塑胶跑道建设，粘度明显增加，天津塑胶跑道造价，严重时，可达半固化状态。根据塑胶制品的要求及应用的实际情况，将胶粘剂的粘度控制在2.3~2.6Pa·s范围内为宜。这一粘度的产品可使塑胶制品具有良好的机械性能及弹性。生产实践表明，反应温度控制在80℃时，制得胶粘剂的粘度为2.4Pa·s。

塑胶跑道施工是国际上公认的较佳运动场地铺面，天津塑胶跑道工程，它源于1961年美国3M公司，首先突破技术关，用聚氨酯橡胶材料铺设了条200米的赛马跑道，天津塑胶跑道，1963年开始铺设田径跑道，现已成为体育设施现代化的一部分。塑胶跑道按结构可分为：预制型、混合型、复合型平和颗粒、透气型等几种颜色，以铁红和绿色为主。也可根据顾客的需求做成其他颜色。

预制型塑胶跑道

以复合橡胶、天然橡胶为原材料，特殊工艺压光、硫化、稳定处理预制而成，产品在设计过程中充分考虑了运动员的生物力学需要：立体网状的内部结构，使跑道具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果，有效减少了运动员的肌肉疲劳和微损伤。具有性能恒定、安装简便、绿色环保的显著特点。

1、适用范围：适用于国内、国际各级别田径比赛场地，训练场地，也适用于各类学校比赛、教学用场地。

2、主要材料：预制环保型橡胶跑道卷材(13mm厚，1.22米宽，长度可任意长)，专用粘接胶。

a、天然橡胶卷材材料，工厂预制成型，高温高压的制造工艺。

b、底层设计采用了较佳的几何设计，可以任意改变它的弯曲度，使较大的冲击力吸收和较大的能量回送。

c、面层设计采用了凹凸表面，保证在任何天气情况下雨水都不会停留在主要接触面上，不影响磨擦力。

天津塑胶跑道造价-天津塑胶跑道-天津金邦健业由天津市金邦健业体育设施工程有限公司提供。天津市金邦健业体育设施工程有限公司（www.tjtyqc.com）为客户提供“塑胶跑道,人造草坪”等业务，公司拥有“金邦健业”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。