

体视显微镜支架

产品名称	体视显微镜支架
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣兴 型号:ZJ 产地:中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

体视显微镜支架

可扩大操作范围，任意方向任意角度观察物体。该显微镜具有视场宽，分辨率高，立体感强等特点，可连续变倍。广泛用于电子精密部件装配检修、教学示范、生物解剖、文物邮票辅助鉴别及各种物质表面观察等。可配摄影摄像装置，连接电脑进行观察，并可对图像进行编辑、保存、打印、输出等操作。总放大倍数：7X-45X性能特点：1、放大倍数连续可调2、配有万向支架，可任意角度旋转观察3、左右光路分开，立体感强，成像清晰4、采用高眼点广角目镜，视场范围大、视场平坦

技术参数一、显微镜技术参数：

序号 名称 技术参数1 目镜倍数 10X大视野平场目镜 视场直径 20mm 2 物镜倍数 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1：6.43 三目观察头 瞳距55-77mm 视度调节 ±5屈光度 45° 倾斜 360° 旋转 4 视场范围 31.2 mm -5.1mm5 总放大倍数 7X-45X (选购0.5X、2X大物镜，20X目镜可达3.2X-180X) 6 工作距离 zui大工作距离100mm 7 调节范围 立杆高度380mm，水平移动230mm 8 万向支架 360° 旋转 长短自由伸缩 (可根据用户要求定制) 9 光源 环形荧光光源10 仪器重量 净重：20kg 毛重：25kg 11 仪器尺寸 仪器尺寸21 × 43 × 76 (cm)

二、选购件技术参数：

序号 名称 技术参数
 1 平场目镜 WF20X2 大物镜 0.5X、0.3X、2X 3 光源
 环形可调LED光源、双支冷光源、台灯4 移动工作台 移动范围X-Y：70X50mm5 标尺
 物镜测微尺1mm、0.01mm6
 摄像接口 摄像头接口：1X、0.5X、1/3X数码相机接口：1X、2.5X/4X7 摄像头 日本JV
 C摄像头+图像采集卡具有单张、定时、连续采集图像，连接多媒体，打印输出等功能
 数字摄像头130万、200万、320万、500万像素具有单张、定时、连续采集图像，显示比例
 尺，测量等功能，可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 数码相机+基本测量管理
 软件1500万像素佳能单反相机，具有实时采集图像，图像融合，显示比例尺，测量等功能
 ，可以连接多媒体，打印，等多种方式输出 8 图像分析软件 基本管理软件UV可单
 张、定时、连续采集；可显示标尺、放大倍数；可对显微图像进行长度、角度、半径、周
 长、面积等多种测量；可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 粒度分析软件UV-G
 可对视场内颗粒自动测量分析，并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线
 性统计方式输出分布图和积分分布图，也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以
 连接多媒体、打印、等多种方式输出。 产品成套性1.产品成套性：

序号	名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	万向支架		台	1	
2	三目镜筒		只	1	
3	目镜	10X	对	1	
4	眼罩		对	1	
5	防尘罩		个	1	
6	环形荧光光源		只	1	
7	产品说明书		本	1	
8	产品出厂合格证		份	1	
9	产品维修档案卡		份	1	