

杰瑞电气 兰州不锈钢编织带

产品名称	杰瑞电气 兰州不锈钢编织带
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

编织软管需要转角时，转角处应离接头十五毫米以上，转角处的弧度直径应保持在二十五毫米，这样才不会影响通水，也能使编织软管的使用寿命更长；同时，不锈钢编织软管不得轴向旋转扭曲，也不得轴向拉伸，这样会直接使编织软管报废。

我们平时常用的不锈钢编织软管大部分采用的是304不锈钢钢丝编织，不锈钢编织带，两头连接螺帽采用铜或不锈钢锻压而成，不锈钢编织软管内管是采用三元乙丙胶。

中性点直接接地方式，即是中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时，就形成编织线单相短路，其接地电流很大，使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统，不装设绝缘监察装置。

中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时，编织线其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时，若工作人员误登杆或误碰带电导体，容易发生触电伤害事故。尽量使电杆接地电阻降至小；对电杆的拉线或附装在电杆上的接地引下线的部分加护套；倒闸操作人员应严格执行电业安全工作规程。

铜编织带生产厂家选用焊接设备为-逆变式直流焊机，采用正极性接法。焊接电流为，电压，钨极直径为，焊喷嘴孔径为，气流量为/。冲压加工尺寸范围大，形状复杂的零件，如小时钟秒表，汽车纵梁，覆盖件，加上冲压材料冷变形硬化效应，冲切强度和刚度都很高。

这在电器设备正常时虽然没什么影响，但失去了安全保护作用，电器设备一旦漏电，就有可能发生触电事故。插座的接地端直接与接零端相连。

杰瑞电气-兰州不锈钢编织带由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）是广东东莞,铜制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杰瑞电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杰瑞电气更加美好的未来。