

# 四川成都大量供应管道玻璃棉管壳

产品名称	四川成都大量供应管道玻璃棉管壳
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

四川成都大量供应管道玻璃棉管壳

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 玻璃棉管

离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括、冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454 的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，热力管线，空调、制冷调备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固定化成管状的保温材料，表面可粘铝箔，具有防潮、防辐射等特点。

容重：30-80 kg/m<sup>3</sup>

管壳内径： 22-1220mm

厚度：30mm—100mm

用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

技术性能	单位	指标	技术指标
纤维平均直径	mm	6	GB/T13350-92
容重	kg/m <sup>3</sup>	10-96	
导热系数（常温）	W/m.k	0.030—0.044	
不燃性		A	
憎水性	%	>98	JISA9512-79
使用温度		-120 400	

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。超细离心玻璃棉管：本固化成管状的保温材料表面可粘贴铝箔，具品为超细玻璃棉添加树脂粘合剂加温有防潮防辐射等特点。

超细离心玻璃棉管技术指标：超细离心玻璃棉管导热系数：0.035w / m.k

超细离心玻璃棉管使用温度：-120 -400

超细离心玻璃棉管产品规格：超细离心玻璃棉管壳直径：18-630mm

超细离心玻璃棉管壳厚度：30-100mm 超细离心玻璃棉管壳长度：1000mm 超细离心玻璃棉

管用途：主要用于石油化工、热电、工业供热民用供热等管道保温保冷。产品关键字：玻璃棉管，玻璃棉保温管，离心玻璃棉管，超细玻璃棉管，管道保温材料，玻璃棉保温材料。

四川成都大量供应管道玻璃棉管壳