

连云港橄榄壳磨料，材料含量检测项目

产品名称	连云港橄榄壳磨料，材料含量检测项目
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

橄榄壳磨料采用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此磨料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。橄榄壳磨料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。

性能参数

此磨料硬度高、耐磨损、抗压性好，抗压力为23.4KgF，化学性能稳定，不在酸碱中溶解，吸附—50%，亲水性好抗油浸，比重g/cm³1.25,略大于水，充填比重为0.85g/cm³，易反洗再生，与其它磨料相比，它的优点在于直接采用滤前水反洗，运行成本低，反冲洗（2—3m³/m²），滤速快（24—26/n）效果好。对油田含没法水处理效果显著，油去除达95%，含油降至5%。

检测项目测试数据检测项目测试油去除率90-95%反洗强度25m³/m².h悬浮物去除率95-98%水冲洗压力0.32MPa滤速20-25m/h维护方式每年补充5 - 10%比重1.5g/cm³堆密度0.8g/cm³橄榄壳磨料用途1、油田含油污水处理：去油和悬浮固体。2、工业含油工业水处理：去油和悬浮固体。

3、民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

橄榄壳磨料特点1、具有多方面性和微孔性，截污力强，油和悬浮物去除率高。2、具有多棱性和不同粒径，形

滤速。3、具有亲水不亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤芯，节省维修费用和维修时间，提高利用率。使用前后分析分析结果 处理前 处理后 处理后粒径悬浮含量 50Mg/L 50Mg/L 10Mg/L UM注粒径（mm） 0.5-0.8 0.8-1.25 1.2-1.6 1.6-2 24-32 16.24 12-16 10-12

常用规格:0.5-0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2.0mm。

也可根据用户生产各种规格,但需提前联系.根据用量安排生产时间。包装：单层编织袋50kg。