

中国上海市PCB线路板、抄板、原理图

产品名称	中国上海市PCB线路板、抄板、原理图
公司名称	上海米川五金机电厂
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:米川 型号:FR-4 机械刚性:刚性
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路668号赛格电子2E06#
联系电话	暂无

产品详情

品牌	米川	型号	FR-4
机械刚性	刚性	层数	双面
基材	铜	绝缘材料	有机树脂
绝缘层厚度	常规板	阻燃特性	HB板
加工工艺	电解箔	增强材料	玻纤布基
绝缘树脂	环氧树脂(EP)	产品性质	热销
营销方式	厂家直销	营销价格	优惠

承接现场抄板，价格面议！

四层0.12元/cm² 双面0.065元/cm²

单面0.038元/cm²（具体单价根据客户需求量）

客户可提供资料要求报价或先制作样品试样，咨询李小姐。

1	层数	1-12层
2	最大加工面积	449*599mm 18"*24"
3	最小板厚	4层0.40mm 16mil
		6层1.00mm 40mil
		8层1.20mm 48mil

		10层1.60mm 60mil
4	最小板厚	0.10mm 4mil
5	最小间距	0.10mm 4mil
6	最小孔径	0.30mm 12mil
7	孔壁铜厚	0.025mm 1mil
8	金属化孔径公差	± 0.10mm 4mil
9	非金属化孔径公差	± 0.05mm 2mil
10	孔位公差	± 0.05mm 2mil
11	外型尺寸公差	± 0.15mm 6mil
12	最小阻焊桥	0.1mm 4mil
13	扭曲和弯曲	1.5%
14	绝缘电阻	10 ¹² 常态
15	孔电阻	< 300 常态
16	抗电强度	> 1.3kv/mm
17	耐电流	10a
18	抗剥离强度	1.5n/mm
19	阻焊剂硬度	> 4h
20	热冲击	288 20秒
21	自熄性	94v-0
22	通断测试电压	50-300v