PCB 电路板 线路板快速制板

产品名称	PCB 电路板 线路板快速制板
公司名称	上海米川五金机电厂
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:mic 型号:fr4 机械刚性:刚性
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路668号赛格电子2E06#
联系电话	暂无

产品详情

品牌	mic	型号	fr4
机械刚性	刚性	层数	双面
基材	铜	绝缘材料	有机树脂
绝缘层厚度	常规板	阻燃特性	HB板
加工工艺	电解箔	增强材料	玻纤布基
绝缘树脂	环氧树脂(EP)	产品性质	热销
营销方式	厂家直销	营销价格	低价

单面板有铅：0.035元/cm² 喷锡

双面板有铅：0.065元/cm² 喷锡

加急制版费：24小时480元，36小时280元，48小时180元，72小时120元。

测试费用：0.3m²以内免费测试，超出以上需要飞测0.006元/孔计算。需要开测试架的按实际报价为准！

以上线路板，是针对普通1.6厚度以下，如1.6以上的另行报价

生产周期及月产量			
		双面板	多层板
样板：		5天	7天
批量：		10天	15天

月产量：	6000-7000m ²		
项目	参数		
	双面		多层
层数	2层		4层-10层
铜箔厚度	0.5-3 oz		0.5-3 oz
基板厚度	0.2-3.0 mm		0.4-4.0 mm
阻燃特性	94v - 0		94v - 0
抗剥离强度	12.3n/cm		12.3n/cm
翘曲度	0.5%		0.5%
绝缘电阻	10(11)		10(11)
测试电压	100dcv		100-200dcv
成品板面积	560*610mm		560*610mm
最小线宽线距	0.1/0.1mm		0.1/0.1mm
孔壁铜厚	25.0um		25.0um
最小焊环	内层		0.5mm
	外层	0.076mm	0.076mm
最小孔径	0.25mm		0.20mm
孔径公差	pth	± 0.076mm	± 0.076mm
	npth	± 0.05mm	± 0.05mm
孔位公差	± 0.076mm		± 0.05mm
外形公差	cnc铣边	± 0.01mm	± 0.01mm
	冲压	± 0.013mm	± 0.013mm
绿油桥能力	0.1mm		0.1mm
阻焊硬度	6h		6h
可焊性测试	245 5秒		245 5秒
热冲击能力	288 10秒		288 10秒

表面镀层	osp,喷锡,沉金,软金,金手指	osp,喷锡,沉金,软金,金手指
质量标准	ipc-a-600f,ipc-ml-950	ipc-a-600f,ipc-ml-950