

# 高强涤纶丝又叫特多龙丝、高强丝、光缆聚酯扎纱、撕裂线、撕裂绳

产品名称	高强涤纶丝又叫特多龙丝、高强丝、光缆聚酯扎纱、撕裂线、撕裂绳
公司名称	江苏诺鸣电子科技有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	诺鸣:025 普通聚酯扎纱:并捻聚酯扎纱(撕裂绳) 江苏昆山:填充材料
公司地址	昆山市周市镇金茂路1255号
联系电话	0512-36882050 18963671262

## 产品详情

### 高强涤纶丝

#### [产品说明]:

又叫特多龙丝、高强丝、光缆聚酯扎纱、撕裂线、聚酯撕裂绳，本产品是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，经纺丝和后处理制成的聚酯纤维。

[应用方式]: 主要用于电线电缆和光缆的填充，使线缆可以达到真圆，同时可以增加线缆抗拉强度与弯曲性能；还可以用于线缆外被编织。

#### 一、主要技术指标：

##### 1. 普通聚酯扎纱（撕裂线）

产品规格(纤度)	纱线密度(Dtex)	拉伸断裂力(kgf)	伸长率(%)	基重(g/k)	熔点(°C)
150D	1650	0.90	1000	5800	265
250D	2750	1.50	3400		

			0
500	550	3.0	17
D		0	00
			0
100	111	6.0	85
0D	0	0	00
150	167	6.4	65
0D	0	0	00
200	220	9.6	45
0D	0	0	00
250	275	10.3	36
0D	0	0	00
300	330	12.2	28
0D	0	00	00

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

## 2. 并捻聚酯扎纱（撕裂绳）

150 165 2.7 19

D × 3 0 30

× 3 0

250 275 4.5 11

D × 3 0 30

× 3 0

500 550 15.56

D × 3 00 60

× 3

100 111 18.

0D 0 × 00

× 3 3

200 220 27.15

0D 0 × 00 00

× 3 3

300 330 36.93

0D 0 × 00 0

× 3 3

二、颜色：白色、黄色、红色、黑色、蓝色、绿色等

二、电气特性：重量轻、拉力强劲、耐热性好、吸水性较低、电绝缘性能稳定、耐腐、耐霉、耐蛀、无毒环保。

三、包装方式：纸箱包装，每箱24KG。