

## 德州管道保温硅酸铝管厂家供应

产品名称	德州管道保温硅酸铝管厂家供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

德州管道保温硅酸铝管厂家供应

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硅酸铝保温管壳

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

硅酸铝管是以硬质粘土熟料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英砂合成料为原料经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含胶硅酸铝棉，是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的高温粘结剂制成。

### 硅酸铝管产品特性

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。
- 3、无腐蚀性物质。

### 应用

- 1、设备的夹层填充。
- 2、真空成型制品的原料。
- 3、纤维浇注料、涂抹料、喷涂料、纤维纸等原料。
- 4、含胶硅酸铝棉是干法制板、管壳及异型构件的原料。

硅酸铝管产品特点：

硅酸铝管：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品特性

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。

3、无腐蚀性物质。

产品规格：

内径： $\phi$  22-630mm 厚度：30-200mm 长度：1000mm

密度：110-200kg/m<sup>3</sup>

并根据客户需要制成复合产品。

应用

1、设备的夹层填充。

2、真空成型制品的原料。

3、纤维浇注料、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶硅酸铝棉是干法制板、管壳及异型构件的好原料。

硅酸铝管应用范围：

硅酸铝管应用范围：耐火纤维系列产品是采用焦宝石精选加工、高温熔融、吹

制成纤、固化成型，产品具有质轻、不燃、防潮憎水、热导率低、吸声性好、防机

械振动、抗热冲击、耐化学腐蚀、施工方便、无损耗等特点。

1、硅酸铝管设备的夹层填充。2、硅酸铝管真空成型制品的原料。3、纤维浇注料

、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶保温棉是干法制板、管壳及异型构件的理想原料。硅酸铝管特性：低导热

率、低热容量。良好的抗震性及热稳定性。良好的机加工性能。良好的化学稳定性

及吸音性。施工更方便，更快捷。

生产工艺：

硅酸铝管由含有一定比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经固化后形成的定型纤维

管壳。异型制品由含有粘结剂的毡坯放入固定模具成型。

在初次使用硅酸铝管时、当构件温度超过200 时制品会出现轻度烟雾，此为粘结

剂挥发，短时间内制品会变为褐色，运行1-3天后自然恢复原白色，而且对硅酸铝

管质量不会造成任何的影响

硅酸铝管是由含有比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经过固化后形成的定型纤维

管壳。硅酸铝管的主要应用：电力锅炉、高温管道壁衬、热电泵、汽管传输保温、

化工高温管道保温。

德州管道保温硅酸铝管厂家供应