

## 连云港硅酸铝保温管厂家发货及时

产品名称	连云港硅酸铝保温管厂家发货及时
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

连云港硅酸铝保温管厂家发货及时

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硅酸铝管壳

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品性能：(1)低导热率、低热容量 (2)优良的抗震性及热稳定性。(3)优良的机加工性能。

(4)使施工更方便更快捷。

硅酸铝管：

硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型、等工艺制成。产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗震性及热稳定性。3、优良的机加工性能。4、使施工更方便,更快捷。

产品规格内径： $\phi$  22-630mm厚度：30-200mm长度：1000mm密度：70-150kg/m<sup>3</sup> 并根据客户需要制成复合产品。产品应用广泛应用于：电厂、技术指标使用温度( )：< 1000体积密度(kg/m<sup>3</sup>)：140各热面温度下得导热系数(w/m.k)：0.034(20 ) 0.09(400 ) 0.12(600 )渣球含量()( > 0.21mm)：15.4抗拉强度(kg/m<sup>2</sup>)：2.66保温24小时：-3.5(600 )

#### 技术指标

项目/名称	硅酸铝纤维管	异型制品
使用温度( )	1000	
体积密度 ( kg/m <sup>3</sup> )	100-130	150-300
导热系数 ( W/m.k )	0.034 ( 20 )	0.127
	0.09 ( 400 )	0.20
	0.12 ( 600 )	
渣球含量 ( % )	11	13.6
直径 > 0.25mm		
线收缩率%	3.5	2
保持24小时	600	1000

连云港硅酸铝保温管厂家发货及时