

南通 油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 厂家南通AB剂

产品名称	南通 油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 厂家南通AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品用于:废水处理 产品:品质稳定 投加量:省
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

南通 油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 厂家南通AB剂厂家-苏州恒信达环保

油漆絮凝剂A是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分，适用于湿式喷漆室的环境控制，避免循环水泵、滤筛及喷嘴阻塞。油漆絮凝剂A包裹漆渣，使漆水分离。油漆絮凝剂B将水帘喷漆室涂装生产线的循环水池漆渣絮凝。经A作用后的循环水电荷转移后使漆水分离，形成不稳定的细小颗粒；此时加入油漆絮凝剂B可将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮于水面用过滤网打捞处理。
- 5、如果要处理的污水PH值为在6.5以下，请在加入A剂前先调整其PH值到8左右。
- 6、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

南通 油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 厂家南通AB剂厂家-苏州恒信达环保

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

喷100公斤油漆用多少漆雾凝聚剂AB剂？

每喷100公斤油漆用多少漆雾凝聚剂AB剂？在回答这个问题前，我们先来了解下情况，漆雾凝聚剂AB剂用量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量有相关性，但主要与落漆量有关。

假设喷漆量：100公斤/天

附着率：60%

漆雾凝聚剂AB剂添加量如下：

落漆量=100公斤/天 -100公斤/天X60%=40公斤/天。

漆雾凝聚剂A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天。

漆雾凝聚剂B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天。

初期因系统与管路中有残余漆附着，添加会高一些，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低，然后趋于稳定。以上数据可供参考，现场具体情况可咨询漆雾凝聚剂AB剂专业厂家-苏州恒信达。

南通 油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 厂家南通AB剂厂家-苏州恒信达环保。