

户外PVC地板价格 江门PVC地板 康莱环保材料

产品名称	户外PVC地板价格 江门PVC地板 康莱环保材料
公司名称	广东康莱环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段200号1602室
联系电话	18226764231

产品详情

一般的抗重压地板都是同质透心地板，有一些质量好的面层还经过聚氨酯强化处理（PUR）。同质透心抗重压地板耐磨、耐压、耐冲击、不变形、使用寿命长，户外PVC地板施工，使用年限达到10~20年，PVC同透产品整体、高密度结构提高了耐磨性。

耐久及可修复性，户外PVC地板价格，正是由于花色贯穿了整个厚度，耐磨层的厚度就是地板的厚度，具有表里如一性质。所以一旦地板产生划痕或烟头烫迹，同质透心的产品是可以通过打磨刨光的方式修复，使地板完好如新。在被磨穿以前，透心地板都可以正常使用，具有很长久的使用寿命。

广东康莱环保材料有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、服务于一体的综合公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主营室内PVC卷材地胶地板及室外悬浮地板。公司主营:PVC地胶板、PVC防静电地板、PVC弹性地板、PVC卷材、PVC片材、橡胶地板、舞蹈地板、安全地垫、足球场、篮球场等配套工程。

PVC地板安装：使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和

疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。

康莱环保以其的产品、创新的设计、合理的报价、专业规范的施工迅速占领国内PVC塑胶地板市场，公司在稳步发展同时不断开发新材料迎合市场发展的需要。我司以“诚信为本，江门PVC地板，信誉至上”为原则，以客户满意为标准，在保证和维护客户利益的同时，认真热情地做好各项售前售后工作，让客户在放心使用产品的同时，也能感受到我们全体员工的真诚服务。

实木地板：优点：华丽，户外PVC地板厂家，是天然绿色无害的地板建材，受损后可以地板修复。缺点：含有甲醛，受环境影响较大，遇水膨胀，容易扭曲变形、受虫蛀、滋生细菌、色差大、保养不方便。竹地板：优点：天然材料生产、地板受损后可以地面修复、地板清洁维护方便。缺点：易受温度、湿度变化影响，变形、容易受虫蛀、细菌生长、有甲醛释放、防火要求高。

强化复合地板（不建议使用）：优点：天然材料生产、地板受损后可以地面修复、地板清洁维护方便。缺点：怕水/怕潮、热胀冷缩系数大、甲醛释放量、防滑性差。地板砖：优点：色彩丰富、造价比大理石和花岗岩低、便于维护。缺点：不防滑、施工困难、易破损、柔韧性差，噪音大、有辐射。

康莱环保以其的产品、创新的设计、合理的报价、专业规范的施工迅速占领国内PVC塑胶地板市场，公司在稳步发展同时不断开发新材料迎合市场发展的需要。我司以“诚信为本，信誉至上”为原则，以客户满意为标准，在保证和维护客户利益的同时，认真热情地做好各项售前售后工作，让客户在放心使用产品的同时，也能感受到我们全体员工的真诚服务。

户外PVC地板价格-江门PVC地板-康莱环保材料由广东康莱环保材料有限公司提供。广东康莱环保材料有限公司（www.klhbcl.com）是广东东莞,塑胶地板的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康莱环保材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康莱环保材料更加美好的未来。