

10KV户内真空断路器厂家

产品名称	10KV户内真空断路器厂家
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:VS1-12/630A 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

10KV室内高压断路器生产厂家

1. 高压断路器手车式简述:

ZN63A(VS1)型室内沟通交流高压断路器下称隔离开关是三相沟通交流额定电流的室内开关柜,可供厂矿企业,发电站及配电站作电气设备设备的操纵和维护的用处,并适用经常实际操作的场地。

隔离开关合乎《交流高压断路器》, 855-1996《3.6-40.5kV户内交流高压真空断路器》, DL403-91,《10-35KV户内交流高压断路器订货技术条件》规范规定,并合乎IEC56(87出版发行)的有关规定。

隔离开关选用操动组织

与隔离开关本身一体式设计方案,既可作为固定不动安装模块,也可适用专用型推动组织,构成手车模块应用。

3693057800.jpg

2. 型号规格及含意:

高压断路器手车型含意

3. 应用标准:

3.1 工作温度不高过 40 , 不少于-15 (容许在-30 时贮运);

3.2 平均海拔不超过100m;

3.2 相对性温度：日均值不超95%，月均值不超90%，饱和蒸气压日均值不超 2.2×10

Mpa，均值不超 1.8×10 MPa；

3.4 地震灾害关注度不超过9度；

3.5 沒有火灾事故，发生爆炸风险，比较严重污浊，化学腐蚀及其强烈振动的场地。

4. 性能参数:

4.1 关键规格型号及性能参数

高压断路器手车主要参数全集

4.2 隔离开关安装调节后机械设备特点主要参数:

高压断路器手车机械设备特点全集

4.3 分合闸线圈主要参数

10KV室内高压断路器生产厂家

4.4 储能技术电动机:

选用稀土永磁式单相电直流电机,实际操作工作电压容许选用交,直流稳压电源其性能参数

10KV室内高压断路器生产厂家

5. 商品外观规格:

6. 产品品种及特性:

6.1 真空灭弧室

隔离开关适用正中间封接式瓷器或夹层玻璃真空灭弧室，选用铜铬断路器原材料，杯状纵电磁场断路器构造，其断路器的电损坏速度小，电长寿命，断路器的抗压水准高，物质绝缘层抗压强度平稳，弧后修复速度更快，截留水准底，开段工作能力强。

6.2 整体构造:

隔离开关整体构造选用操动组织 和灭弧室前后左右布局的方式，核心电控制回路一部分为三相立式构造，真空灭弧室竖向安裝在一个管形的绝缘层筒内，绝缘层筒由环氧树脂胶选用APG加工工艺浇筑而成，因此它非常抗爬电。这类总体设计大大的地减少烟尘在灭弧室表层的聚集，不但能够避免真空灭弧室遭受外界要素的毁坏，并且能够保证即便在寒湿及比较严重污浊自然环境下也可对工作电压效用展现出高阻态。

隔离开关在重合闸部位时主控制回路电流量相对路径：

上小组出线座28经固定不动在灭弧室上的上支撑架27到真空灭弧室内部静断路器，经动断路器以及连接的导电性夹，导电软连接，至下支撑架30，下小组出线座32。由绝缘层支撑杆34与内部蝶形弹簧33历经

隔离开关曲轴系统软件来进行隔离开关的实际操作健身运动及维持断路器触碰。

隔离开关原厂时各电流量级别均配有防污绝缘层筒盖，在具体应用中额定电压1250A及下列级别运行后均可无须除去，额定电压1600A及之上级别运作时务必除去。

6.3 操动组织：

操动组织 是平面布置图的弹簧储能技术式操动组织

，具备手动式储能技术和电动式储能技术作用，操动组织 放置灭弧室前的组织 箱里，隔离开关的组织 箱另外作为操动组织 的架构。组织 箱被四块正中间挡板分为五个安装室内空间，期内各自配有操主观因素的储能技术一部分，传动系统一部分，脱口一部分和缓存一部分，前侧设立合，分按键，手动式储能技术实际操作孔，弹簧储能技术情况标识牌，合分标识牌。那样，灭弧室和组织 前后左右布局构成一个总体，使二者更为符合，降低多余的正中间传动系统阶段减少了耗能和噪音，使隔离开关的作用更为靠谱。

6.4 该隔离开关具备长寿命，维护保养简易，零污染，无发生爆炸风险，噪音低等优势，比适用经常实际操作等标准较为严苛的工作中标准。隔离开关就可以装进手车式高压开关柜。也可用以移动式高压开关柜。